

升柱器 3T升柱器 5T机制升柱器 液压升柱器

产品名称	升柱器 3T升柱器 5T机制升柱器 液压升柱器
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司矿山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2226672 18369872739

产品详情

一般情况,升柱器可以分为液压升柱器和齿轮升柱器两种.

前者初撑力大,但是结构复杂不容易检修,后者反之.

一、 5t液压升柱器技术特征

油缸直径 30mm

柱塞直径 10mm

手柄长度 400 mm

额定初撑力 49kn (5t)

最大升高 120mm

油液额定工作压力 703kg/mm²

支撑进程 (手柄全行程摇动10次的升高量) 31mm

二、 液压升柱器用途

矿用液压升柱器是应用液压技术设备制造的煤矿井下升柱工具,供采煤工作面使用的hzwa型微增阻金属支柱支设撑紧之用。与机械升柱器比,不但结构紧凑、操作省力方便,支高速度快,最突出的优点是初撑力大。对井下减少冒顶事故、确保安全生产效果十分明显,深得矿工的欢迎。

三、 液压升柱器的优势 :

法国司法部证实中法两国正在协商海外追赃合作 北京学区房价匹敌伦敦富人区 仍非常抢手12月7日21时

，中国人民解放军增派空军2架伊尔 - 76飞机满载40吨矿泉水紧急起飞前往马尔代夫，预计于北京时间12月8日4时许抵达马尔代夫马累机场

与机械升柱器比，不但结构紧凑、操作省力方便，支高速度快，最突出的优点是初撑力大。对井下减少冒顶事故、确保安全生产效果十分明显。

济宁市顺源机械设备有限公司

电话：0537-2226672 手机18369872739 孙经理

传真：0537-2226216

电子邮箱：2980098384@qq.com