

石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀

产品名称	石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZZFX
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

简介

上海闵家店实业有限公司 品种齐全 质量保证 厂家直销 价格优惠

联系电话：13915190668 联系人：闵经理 邮箱:1808723490@163.com

石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀集阻火器、呼吸阀为一体，其新颖的结构为国内首创，它是石化储罐必备的安全设备，其最大的优点是阻火性能好、呼吸性能稳定、结构简单，重量轻，维修方便。该产品适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如汽油、煤油、柴油、原油、甲苯、乙醇、芳烃、硫等介质储罐上使用，它在-35 ~ +60 的温度环境中正常工作。

石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀 特点

- 1、该防爆呼吸阀产品结构合理、造型美观、外壳采用：铸铁、铸钢、不锈钢、铸造铝合金、耐腐蚀好。
- 2、阀盘、阀封环采用聚四氟乙烯材料，耐低温、防冻性能好，阻层芯子采用不锈钢材料、耐腐蚀性能强，耐烧，阻爆等各项技术性能具有突出优越性。
- 3、该阀是安装在固定顶罐上的通风阻火装置，减少储存物蒸发损耗，控制储罐压力作用，它的功能允许易燃易爆气体通过对火焰有阻止窒息作用。
- 4、该阀具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀，防冻性好的特点。
- 5、它能对储罐内外压差进行自动调节等特点。
- 6、阻火层易检修，易清洗，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。
- 7、水压试验合格。

汽石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀 性能

- 1、耐低温防冻性能合格，在-42℃ 操作2小时，压力盘、真空阀盘和密封环均无变形现象，完全符合设计要求。
- 2、耐高温36℃ 时连续操作72小时，动10000次，压力阀盘、真空阀盘和导杆接触面无任何磨损和碰伤迹象，导杆升降灵敏无卡死现象。
- 3、阻爆性能合格，连续13次阻爆性能试验每次都阻火成功。
- 4、耐烧合格。

石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀 主要技术参数

公称通径dn(mm)	50	80	100	150	200	250
公称压力pn(mpa)	1.0、1.6					
调压范围 (pa)	吸气：-280；呼气：800、1200、1600、2000、3000					
工作温度 ()	-20~80、0~100					
调节精度 (pa)	+ -100					
泄漏量等级	vi级					

规格	安装尺寸 (mm)					
	d	d1	l	h	h1	n-
dn50	140	110	170	299	157	4- 14
dn80	185	150	235	340	178	4- 18
dn100	205	170	265	376	185	4- 18
dn150	260	225	240	457	210	8- 18
dn200	315	280	280	600	243	8- 18
dn250	370	335	450	690	283	12- 18

注：连接法兰符合jb78-59《铸铁法兰》的规定

石化储罐专用调节阀，防爆阻火呼吸阀 保养及维修

为了确保新型全天候防爆阻火呼吸阀的性能达到完全使用的目的，呼吸阀与阻火层应在半年内进行检查。

- 1、检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵敏、导杆及阀封环接触面有无损伤。
- 2、重新安装压力阀盘时，应保证接触面要严密，导杆升降灵敏。
- 3、启用新的呼吸阀时，必须清除阀盘间的防震物。
- 4、检查阻火层的芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。
- 5、检查被堵塞的阻火层芯子应清除干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对变形和腐蚀的阻火层应及时更换。
- 6、重新安装阻火层芯子时，应保证结合严密不漏气。

订货须知：

产品名称与参数 口径的选择 流量特性选择 调节速度选择 作用方式选择 呼吸阀量应满足工艺要求 气动薄膜调节阀压差（包括正常工作压差，阀关闭时压差） 呼吸阀防堵性 呼吸阀耐蚀性等以及是否带附件以便我们的为您正确选型。