

JTB防爆矿用提升绞车

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | JTB防爆矿用提升绞车 |
| 公司名称 | 山东德卓建设有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:皓德威 型号:齐全 规格:齐全 |
| 公司地址 | 山东济宁 |
| 联系电话 | 18854709361 |

产品详情

jtb防爆矿用提升绞车,提升绞车规格

jtb防爆矿用提升绞车介绍,矿用提升绞车价格,防爆提升绞车,提升绞车售后

jtb防爆矿用提升绞车用于煤矿井下有瓦斯或煤尘爆炸性混合物的场所作提升或运输用。其中1.2米、1.6米两种绞车也可作升降人员用。1.2米、1.6米防爆提升绞车与jtk型绞车基本相同仅在减速机、工作和安全制动器、深度指示器做了局部修改,更换了操纵机构。

jtb防爆矿用提升绞车操纵维修方便、安全可靠、适合于中小型矿山使用。绞车的电机、电控具有隔爆性能,并有升降、电流、电压显示及减速警铃,过卷保护等装置。

jtb防爆矿用提升绞车技术参数

型号筒数筒径mm 筒宽mm 绳径mm 容绳量m 绳速m/s 功率kv 外形尺寸mm 重量kg

jtb-0.8*0.6 1 800 600 15 480 1.01/1.35 22/30 22
15*1320*1275 2200

jtkb-1.2*1.0 1 1200 1000 18 520 1.8/2.2 50/70 653*2
707*1300 4851

2jtkb-1.2*0.8 2 1200 800 18 420 1.8/2.2 40/50 5243*
2707*1300 6000

jktb-1.6*1.2 1 1600 1200 24 640 2/2.6/3.4 90/110/160 5818*3822*1440
8523

2jkkb-1.6*0.8 2 1600 800 24 420 2/2.6/3.4 55/75/90 6298*3822*1440
10291

jtkb-1.2*1.2 1 1200 1200 18 680 1.8/2.2 50/70 5643*2707*1300
5468

jtb防爆矿用提升绞车说明

商品描述：

卷筒 个数个 1

电动机 型号 yr

直径 mm 800

功率kw 22-30

宽度 mm 600

转速 720-950

载荷最大静张力 kn 15

减速机 传动方式 二级传动 速比 31.5

最大静张力差 kn 15 最大直径 mm 15.5

操作控制系统 交流凸轮控制器 平均速度 m/s 1.0-1.4

山东皓德威销售部-小程

手机: 18653676938

座机: 0537-2263278

传真: 0537-2341586

qq: 2869692115

邮箱:hdwjituan@163.com

地址：山东省济宁市建设南路15号