

连续供水全自动软化水设备

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 连续供水全自动软化水设备 |
| 公司名称 | 济南水泉水处理有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:润新软化水设备 型号:3T/H 电压:220V |
| 公司地址 | 济南市经十路454号 |
| 联系电话 | 15662677974 |

产品详情

关键词：连续供水全自动软化水设备、软化水处理设备、软化水装置、

连续供水全自动软化水设备的特点

连续供水全自动软化水设备采用的是全自动控制装置，操作员不需要进行专业的培训就可以进行上岗操作，只需要进行定期的加盐。连续不间断的控制系统可以持续24小时，保证了设备的运行低成本，维护起来也非常方便。下面详细了解一下软化水设备的技术参数。

连续供水全自动软化水设备技术参数

1、处理效果

全自动软水器出水硬度： 0.03mmol/l。

2、进水要求

全自动软水器原水硬度：符合《自动控制钠离子交换器技术条件(gb/t18300-2001)》。

全自动软水器.进水浊度：<10mg/l。

全自动软水器.入口游离氯： 0.3mg/l。

全自动软水器入口悬浮物： $<5\text{mg/l}$ 。

全自动软水器入口含铁量： $<0.3\text{mg/l}$ 。

全自动软水器入口水压： $0.2-0.6\text{ mpa}$ 。

全自动软水器入口水温： $5-45$ 。

3、全自动软水器运行参数

全自动软水器树脂型号： 001×7 强酸型阳离子交换树脂。

全自动软水器工作电源： $220\text{v} \pm 22\text{v}/50\text{hz}$ 。

全自动软水器再生方式及控制：顺流动态再生型，时间控制、流量控制、检测控制。

全自动软水器接口形式：螺纹或abs法兰。

设备的售后承诺：

(1) 为用户提供厂内培训及现场培训，并提供相关培训资料。

(2) 产品到达现场后，我方将派出技术人员到现场安装、调试。

(3) 在设备使用质保期内，因本公司产品本体出现质量问题实行免费服务。在质保期外，对所提供产品实行终身服务。

(4) 提供有热线电话、备品备件、技术咨询等；同时公司开通24小时售后服务热线电话： $0531-58664195$
qq： 1534462282 联系人：吕玲