

柔软阻燃双壁型热缩管

产品名称	柔软阻燃双壁型热缩管
公司名称	深圳市富鑫轶科技有限公司
价格	.98/米
规格参数	品牌:富鑫轶 型号:FX Y-5(3X)(4X)
公司地址	深圳市龙华新区上塘工业区
联系电话	0755-33070859 13430828866

产品详情

性能和用途

由聚烯烃和热熔共挤技术复合而成，广泛用于船用电缆、汽车电线、线束、金属管的防水防潮，及绝缘和密封保护。

使用温度: -55 to +125

最低收缩温度: 80

完全收缩温度: 110 收缩倍率: 3:1 & 4:1 标准颜色: 黑

特殊颜色: 红、蓝、白、黄、透明 (非阻燃)

环保标准: 符合sony-ss-00259,rohs

技术参数

--	--	--

项 目	测试方法	典型数据
拉伸强度	astm d 2671	10.4mpa
热老化拉伸强度158 ,168小时	astm d 2671	7.5mpa
断裂伸长率	astm d 2671	500%
热老化断裂伸长158 ,168小时	astm d 2671	100%
纵向收缩率	ul224	0到-10%
热冲击	250 , 4小时	不滴落 , 无裂纹
低温脆性 -30 , 1小时	astm d 2671	无裂纹
介电强度 ac2500v 60秒	astm d 2671	不击穿
体积电阻率	astm d 876	最小1014 .cm
阻燃性	sae-ams-dtl-23053/5	30秒钟内自熄
铜腐蚀性 158 ,168小时	ul224	通过

吸水率

astm d 570

0.5%

产品标准尺寸 (毫米/英寸)

规格		收缩前 (毫米)	收缩后 (毫米)				标准长(米)	每卷
毫米	英寸	内径 (最小值)	内径 (最大值)	总壁厚 (最小值)	胶厚 (标称)			
fxy5 (3x) 3:1 环保双壁热缩管								
fxy-5 (3x) 3/1	1/8	3.0	0.6	1.00	0.5	1.22	2	
fxy-5 (3x) 4.8/1.5	3/16	4.8	1.5	1.00	0.5	1.22	1	
fxy-5 (3x) 6/2	1/4	6.0	2.0	1.00	0.5	1.22	1	
fxy-5 (3x) 9/3	3/8	9.0	3.0	1.40	0.6	1.22	5	
fxy-5 (3x) 12/4	1/2	12.0	4.0	1.60	0.8	1.22	2	
fxy-5 (3x) 19/6	3/4	19.0	6.0	2.15	0.8	1.22	2	

fxy-5 (3x) 24/8	1	24.0	8.0	2.40	1.05	1.22	2
fxy-5 (3x) 30/10	1 1/4	30.0	10.0	2.40	1.05	1.22	2
fxy-5 (3x) 40/13	1 1/2	40.0	13.0	2.40	1.05	1.22	2
fxy-5 (3x) 50/19	2	50.0	19.0	2.40	1.05	1.22	2
fxy-5 (4x) 4:1 环保双壁热缩管							
fxy-5 (4x) 4/1	3/16	4.0	1.0	1.0	0.5	1.22	1
fxy-5 (4x) 6/1.5	1/4	6.0	1.5	1.0	0.6	1.22	1
fxy-5 (4x) 8/2	5/16	8.0	2.0	1.0	0.75	1.22	5
fxy-5 (4x) 12/3	1/2	12.0	3.0	1.40	1	1.22	2
fxy-5 (4x) 16/4	5/8	16.0	4.0	1.60	1.05	1.22	2
fxy-5 (4x) 19/4.45	3/4	19.0	4.45	2.40	1.2	1.22	2
fxy-5 (4x) 24/6	1	24.0	6.0	2.15	1.25	1.22	2

fxy-5 (4x) 32/8	11/4	32.0	8.0	2.40	1.25	1.22	2
fxy-5 (4x) 52/13	2	52.0	13.0	2.40	1.0	1.22	-

特殊规格、长度、切管及带胶无卤热收缩管均可按要求生产

热缩套管<http://www.fxytech.com/>