

# 路面起砂用神马材料——精工混凝土密封固化剂见效快

产品名称	路面起砂用神马材料——精工混凝土密封固化剂 见效快
公司名称	宝丰县赵庄乡精工建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝丰县赵庄乡赵庄村粮所门面房
联系电话	0375-6565289 15893460866

## 产品详情

您有没有发现新打的混凝土路面也在起砂？路面起砂用神马材料？经过近几年的实践，上千个成功案例说明使用精工混凝土密封固化剂是最恰当的，见效快，成本低，施工简介。

### 基层要求

对于起砂地面进行清扫，无浮灰，保持清洁干燥

如果地面起砂严重，可用潮湿拖布轻拖地面清扫，将浮土沾净。

室外地面墙面处理，不应在下雨、下雪天气中进行。

### 施工工艺：

预处理：在施工之前，清理掉混凝土地面上的残留物。修补大的裂缝以减少材料损耗。同时也要准备施工过程中可能用到的所有诸如：橡胶扫帚、扫帚、喷涂设备等。新制地坪无需进行预处理。

1) 机械铁板紧光面（新制地坪或耐磨地坪等）：一遍施工，用量大概在（每公斤3-5平方米）。

新制地面可以紧跟在超平施工粉光作业后，当混凝土表面完全凝固后，即可施用。使用 a 材料浸透表面，使其充分湿润，有水坑的地方要用拖把拖开使产品更加渗透入混凝土内部。地面干燥后，上b材料，方法同上，让地面自然变干。24小时后就可放行使用。经机械化粉光的地坪使用精工混凝土密封固化剂之后经抛光会立即出现光泽，1 - 3个月的使用后会产生大理石般的光泽，使用时间越长，感观效果越好。

2) 旧地坪施工前彻底清洗表面，确保水分能够自然渗透入混凝土内部，如有必要，可以进行打磨处理。施工前旧地面必须保证干燥，使用总用量2/3的精工混凝土密封固化剂浸透表面，使其充分湿润。用橡胶扫帚或机械清洗机将表面残留物清扫干净，然后让地面干燥1小时，继续第二次施工，方法同第一次，用量为总量的1/3。再次让地面干燥1小时。注意不能让地面产生水坑因为这样会在地面留下白色的硬块，如有必要可清洗表面。施工后等到地面干燥，就可以使用机械车辆。

旧地面视原本地面的光洁度决定是否会出现光泽，但对硬度、抗压强度、防尘等指标会明显提高；

墙面施工由于在这些地方施工违反了重力原理，所以需要施工的时候速度放慢，并且施工两到三次。这时候需要用滚筒刷涂或者喷雾器喷涂。在处理之前要确保表面完全干燥。在垂直表面施工时，要从上往下滚涂。将本产品充分浸透表面，但是不要过多从而流下来。表面干燥以后2到3个小时以后，进行第二次和第三次施工。施工方法同第一次。在桥面底部和停车场顶端施工的时候，先将本产品浸透表面直到开始滴下为止。等到表面完全干燥，大约2到3个小时，进行第二和第三遍施工。这种地方通常需要3遍施工。

用量：混凝土表面情况的不同、温度和施工情况都将直接决定用量。

适用范围：水泥混凝土地面、墙面、水磨石地面、金刚砂耐磨地坪地面的起砂、翻砂、起尘、强度低、耐磨性差的地面。

包装：塑料桶装，30公斤/桶，35公斤/桶

养护方法：

处理后的地面2天后可上人，7天后上车（5吨以下）。

室外地面墙面处理后如遇雨雪天气，应将地面墙面进行遮盖保护，防止明水冲刷浸泡。

详细施工工艺视地面情况、客户要求不同会存在一些差异，详情请咨询精工地坪有限公司技术人员。