

矿用斜风井防爆门 斜风井防爆门型号

产品名称	矿用斜风井防爆门 斜风井防爆门型号
公司名称	山东德卓建设有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:皓德威 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	山东济宁
联系电话	18854709361

产品详情

斜风井防爆门型号,矿用斜风井防爆门

斜风井防爆门尺寸,标准斜风井防爆门,斜井防爆门定做,斜风井防爆门价格

斜风井防爆门主要用于矿山斜风井口。当井下发生危险时，冲击波将该防爆门向外冲开，起到释放并缓解斜风井冲击波的作用。

斜风井防爆门参数

图号 规格

标66-375 (1) --00 5000 × 3800

标66-375 (2) --00 4500 × 3550

标66-375 (3) --00 4000 × 3300

标66-375 (4) --00 3500 × 3050

标66-375 (5) --00 3000 × 2800

标66-375 (6) --00 2500 × 2650

斜风井防爆门使用说明

本设计适用于通风最大负压为350毫米水柱扇风机为抽出式；

件号7焊接钢管在反风时应用，正常工作时不用要妥善保管；

防爆门的运输应采取必要措施防止变形；

防爆门的门框安装要与采矿专业密切配合，严防变形；

门框与门扇的配合，力求紧密门框中柱后部加胶皮防止漏风；

件号3合页安装时加油润滑要保证灵活；

防爆门全部应涂红色樟丹，再涂黑色油漆。

斜风井防爆门安装要求及方法

安装要求：

斜风井防爆门安装时，依照安装方法，安装后应铅直平整，开启灵活。然后将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。

安装方法：

先整理并测量巷道口的宽度和高度，保证防爆门整体（包括预埋件）放入。

将两扇门平放在地面，整理好两门中间的密封橡胶板，用螺栓将两门固定好，待安装。

将方向调正，保证防爆门只能向外开，然后将两扇门同时用力立起在井口。

调整好，用木撑将整体门固定。

按井口设计开始砌墙固定。

墙体凝固后，将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米，即可正常使用。

要选好产品，山东皓德威优惠的价格，周到的服务，以及最好的质量，包您满意！

山东皓德威销售部-小程

手机: 18653676938

座机: 0537-2263278

传真: 0537-2341586

qq: 2869692115

邮箱:hdwjituan@163.com

地址：山东省济宁市建设南路15号