

岛通SHIMAXMAC50A-MIF-NNNN

产品名称	岛通SHIMAXMAC50A-MIF-NNNN
公司名称	北京新捷顿科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:岛通 型号:MAC50A 功能:通讯485
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄路无忧港科技园3-307室
联系电话	010-52964211 13311488935

产品详情

日本岛通 (shimax) mac50系列pid调节器简介 精度等级为0.25%fs。

输出分辨率有1/200提高到了1/12000。 有3个独立的pid参数，双自由度pid算法。

4个sv预设值，sv1、sv2、sv3、sv4。 一组外部di输入。

rs-485隔离通信，modbus标准协议，用485通讯可完成主从控制及串级控制。

日本本土生产，ce认证，2年保修。

全世界最薄的机身；新增铂电阻 -100.0 ~ 300.0 量程；上电缓启动；手/自动调节输出。

自由输入：各种铂电阻、热电偶。

四种输出可选：继电器接点，驱动固态继电器，4 ~ 20ma dc，0 ~ 10v dc，双输出可选。

事件报警可设置常闭常开。

可由外部开关操作更改设定值、手/自动、at等参数，极大的方便了客户的使用。

shimaxmac50a/b 0.25级pid调节器选型表

高级仪表的设计水平，完善的功能更超乎寻常！ce

超薄机身，无超调智能专家和双自由度pid算法，三组独立pid参数，at自整定，手/自动无扰切换控制，调节输出限幅及缓启动输出，四

型号代码		个sv预设值, 3路事件输出, 4路di输入, 模拟变送输出, 数字通讯功能, 遥控功能。有第二输出, 采样周期: 250ms。前面板防(modbus) 通讯协议。报警输出常开常闭可设定	
1、	mac50a-	外形尺寸: 高96 × 宽96 × 深66mm, 面板开孔尺寸: 92 × 92mm	
	mac50b-	外形尺寸: 高48 × 宽96 × 深68mm, 面板开孔尺寸: 45 × 92mm	
2、	输入类型 测量范围	m	热电偶: b, r, s, k, e, j, t, u, n, plii, wre5-26,
			铂电阻: pt100/jpt100
			电压: (mv): -10 ~ 10, 0 ~ 10, 0 ~ 20, 0 ~ 50, 0 ~ 100mv dc
			电压: (v): -1 ~ 1, 0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 5, 1 ~ 5, 0-10, dc
			电流: (ma): 0 ~ 20ma, 4 ~ 20ma dc, 输入阻抗: 250
3、	调节输出1 (输出分辨率/12000)	c	继电器接点, 容量: 240v ac 2a/阻性, 比例周期: 1 ~ 120秒
		s	固态继电器 (ssr) 驱动, 12 ± 1.5v dc/20ma最大, 比例周期: 1-120秒
		i	电流4-20ma dc, 负载阻抗500 最大
		v	电压0-10v dc, 负载电流: 2ma最大
4、供电电源	f-	100-240v ± 10% ac	
	l-	24v ± 10% ac/dc	
5、报警	n	无	
	e	2个报警, 240v ac 2a	
6、	调节输出2 (选件)	n-	无
		c-	继电器接点, 容量: 240v ac 2a/阻性, 比例周期: 1 ~ 120秒
		s-	固态继电器 (ssr) 驱动, 12 ± 1.5v dc/20ma最大, 比例周期: 1 ~ 120秒
		i-	电流4-20ma dc, 负载阻抗500 最大
		v-	电压0-10v dc, 负载电流: 2ma最大
		e-	事件输出3 (1点) 240v ac 2a
		d-	外部控制输入di 4(1点)选择运行/停止, 手/自动, at, sv号

7、 di	n	无
	d	di 1,2,3(3点)选择运行/停止，手/自动，at，sv号
8、 ct	n	无
	h	ct (2相)用于加热器断线报警，ct单独订购
9、 模拟发送	n	无
	i	4 ~ 20ma dc 负载阻抗：300最大
	v	0 ~ 5v dc 负载电流：2ma最大
10、 通讯	n	无
	r	rs485 (modbus) /shimax协议