

桥式豪华翼闸

产品名称	桥式豪华翼闸
公司名称	福州伟顺电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	福州市仓山区
联系电话	13055746045

产品详情

- 1、智能翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。

配有主控箱，线路清晰明了，即便是初次接触也可以在技术员电话指导下检查线路故障及维护！

分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道 2、主要功能及特点 2.1标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
 - 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
 - 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2kg)；
 - 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
 - 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
 - 6) 伸缩臂同步功能；
 - 7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
 - 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
 - 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
 - 10) 可单向或双向控制人员进出；
 - 11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 2.2可扩展功能：
1) 计数功能；2) 机箱加长，伸缩臂材料选择。 3、主要结构和配置 标准机箱 2个 伸缩臂 2个 主控制板 2块 变压器 2个 电机 2个 机芯及传动部分 2套 红外对射 3对 报警器（灯） 2个 方向指示板 6块 4、标准技术参数 机箱尺寸：1400长*300宽*1000高（mm） 伸缩臂长：285mm 最大通道宽度：600mm 重量：140kg 机箱材料：国产标准(304号)不锈钢 电源电压：ac220±10% v,50hz 驱动电机：直流有刷电机（24v）

输入接口：继电器开关信号或12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号，驱动电流 > 10ma

正常使用寿命：300万次 通信接口：rs485标准 led指示灯：6个 读卡窗：4个 检修口：4个

通行速度：30-40人/分钟 闸门开、关时间：1秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-10 —— 50

相对湿度： 90%，不凝露