郑州法式篷商家

产品名称	郑州法式篷商家
公司名称	郑州市管城区宏源帆布帐篷销售部
价格	280.00/米
规格参数	品牌:豫东 型号:002 材质:不锈钢
公司地址	郑州市管城区东明路76号
联系电话	0371-18939262327 13598010155

产品详情

产品名称:遮阳棚产品分类:(1)按驱动方式分:伸缩(手动、电动)、固定。

- (2)按型式分为:曲臂式遮阳蓬、斜坡蓬、弧形蓬、法式篷、帐篷、香蕉伞、木伞、天幕。
- 6设计要点编辑 1、当建筑有较高标准要求时,满足以下条件项时应采取遮阳措施。
- (1)室内(外)气温达到或超过29 ; (2)太阳辐射强度>240kcal/m2·h(1004.6kj/m2·h);
- (3)阳光照射室内深度 > 0.5m; (4)阳光照射室内时间超过1h。
- 2、遮阳篷适用于低层、多层建筑的门窗口外遮阳。不宜用在高层建筑外遮阳。
- 3、遮阳材料的材质、厚度、规格尺寸及形式 ,固定装置的形式及规格 ,电动机的功率(采用电动时) ,使用场所的风压大小等之间是相互关联的关系 ,需根据具体工程情况 ,向专业厂家索取相关技术资料 ,综合考虑后选用。 4、各遮阳系统与建筑主体的连接做法、防雷措施等涉及安全的问题 ,需由工程设计人根据具体工程情况 ,与专业生产厂家共同研究确定并负责。
- 5、凡是选择带有卷帘盒的遮阳系统,应考虑卷帘盒放置不同位置对墙体节能的影响。 6、对于装有自动控制的系统,一般要求必须装风控、雨控感应装置,光控可根据具体情况选用。手动驱动方式一般不适用于经常无人场所的外遮阳。
- 7、面料建议使用深色(或将面料的深色面朝向室外),以达到更好的遮阳效果。8、面料的性能要求
- (1)面料应确保尺寸恒定、不变形。
- (2)面料表面平整光滑,保证收卷自如,防止面料跑偏、皱褶或收卷不顺畅等现象发生。
- (3)面料应有足够的抗拉和抗撕裂强度,防止在恶劣气候条件下出现被撕裂的危险。
- (4)面料之间的连接应采用铰频焊接的工艺,以确保面料有足够的强度。
- (5)面料应保证有良好的色固度。
- (6)面料表面应具有一定的抗污染性能,且易清洗,维护简单方便。
- 9、面料种类:聚酯涂层织物、玻璃纤维涂层织物。