

# 郑州法式篷商家

产品名称	郑州法式篷商家
公司名称	郑州市管城区宏源帆布帐篷销售部
价格	280.00/米
规格参数	品牌:豫东 型号:002 材质:不锈钢
公司地址	郑州市管城区东明路76号
联系电话	0371-18939262327 13598010155

## 产品详情

产品名称：遮阳棚 产品分类：（1）按驱动方式分：伸缩（手动、电动）、固定。

（2）按型式分为：曲臂式遮阳篷、斜坡篷、弧形篷、法式篷、帐篷、香蕉伞、木伞、天幕。

6设计要点编辑 1、当建筑有较高标准要求时，满足以下条件项时应采取遮阳措施。

（1）室内（外）气温达到或超过29℃；（2）太阳辐射强度 $>240\text{kcal}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ （ $1004.6\text{kJ}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ）；

（3）阳光照射室内深度 $>0.5\text{m}$ ；（4）阳光照射室内时间超过1h。

2、遮阳篷适用于低层、多层建筑的门窗户外遮阳。不宜用在高层建筑外遮阳。

3、遮阳材料的材质、厚度、规格尺寸及形式，固定装置的形式及规格，电动机的功率(采用电动时)，使用场所的风压大小等之间是相互关联的关系，需根据具体工程情况，向专业厂家索取相关技术资料，综合考虑后选用。4、各遮阳系统与建筑主体的连接做法、防雷措施等涉及安全的问题，需由工程设计人根据具体工程情况，与专业生产厂家共同研究确定并负责。

5、凡是选择带有卷帘盒的遮阳系统，应考虑卷帘盒放置不同位置对墙体节能的影响。6、对于装有自动控制的系统，一般要求必须装风控、雨控感应装置，光控可根据具体情况选用。手动驱动方式一般不适用于经常无人场所的外遮阳。

7、面料建议使用深色（或将面料的深色面朝向室外），以达到更好的遮阳效果。8、面料的性能要求

（1）面料应确保尺寸恒定、不变形。

（2）面料表面平整光滑，保证收卷自如，防止面料跑偏、皱褶或收卷不顺畅等现象发生。

（3）面料应有足够的抗拉和抗撕裂强度，防止在恶劣气候条件下出现被撕裂的危险。

（4）面料之间的连接应采用铰链焊接的工艺，以确保面料有足够的强度。

（5）面料应保证有良好的色固度。

（6）面料表面应具有一定的抗污染性能，且易清洗，维护简单方便。

9、面料种类：聚酯涂层织物、玻璃纤维涂层织物。