

250型过滤预挤机

产品名称	250型过滤预挤机
公司名称	淄博申运机械有限公司推广部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区双杨镇小庄村
联系电话	0533-5336825 13685335686

产品详情

glj-250预过滤机

- 1.预过滤挤出机材质选用要求：
- 2.所有与泥料接触的材料应选用316l不锈钢材料。
- 3.驱动电机功率：30kw
- 4.螺旋叶： 250mm, 材质
选用316l不锈钢
- 5.挤出轴：材质选用40cr
- 6.挤出泥筒：内壁采用316l不
锈钢材质，带冷却水套
- 7.转 速：每分钟26转（可调）
- 8.挤出速度：应满足1.5—2.5吨/
小时的挤出要求（可调）
- 9.变频器：西门子品牌
- 10.筛板：厚度30mm，孔直径19mm,

材质为316l

11.过滤网尺寸:1 × 4mm (由买方自
购)

12.外形尺寸(l × w × h) : 3200*1000
*1800

13.设备净重 : 2800kg

yjj-250预挤出机

1.驱动电机功率 : 22kw

2.螺旋叶 : 250mm, 材质选用316
l不锈钢

3.挤出轴 : 材质选用40cr

4.挤出泥筒 : 内壁采用316l不锈钢材
质 , 带冷却水套

5.转 速 : 每分钟25转 (可调)

6.挤出速度 : 应满足1.5—2.5吨/小
时的挤出要求 (可调)

7.变频器 : 西门子变频器

8.预切割机 : 切割线钢丝直径为1mm

9.外形尺寸(l × w × h) : 4500*1000
*860

10.设备净重 : 2800kg