

原装德国阳光A412-100A胶体免维护蓄电池

产品名称	原装德国阳光A412-100A胶体免维护蓄电池
公司名称	北京华飞亿科科技有限公司
价格	123.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A412/100A 化学类型:胶体蓄电池
公司地址	北京市朝阳区创业大厦B座
联系电话	010-57126506 15311208227

产品详情

产品：供应原装正品德国阳光a412/100a胶体免维护蓄电池 品牌：a412/100a 价格：面议 订购：1只起订 库存220只 详细描述 供应原装正品德国阳光a412/100a胶体免维护蓄电池公司 我司为埃克赛德电源授权经销商，所售sonnenschein蓄电池/德国阳光蓄电池保证是德国原装进口，假一罚十，签订合同，提供原产地证明、进口报关单等相关证件,并提供免费安装服务！

德国阳光蓄电池1年内出现任何质量问题德国阳光电池是对埃克塞德科技集团（exide technologies）旗下品牌sonnenschein电池的通俗称法。sonnenschein品牌蓄电池是世界上胶体电池的鼻祖，采用专利dryfit胶体技术，代表了相应级别蓄电池的最高能量储存与放电密度，拥有无与伦比的安全性和深放电性。

德国阳光蓄电池功能特点：1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。4、电池极板采用无铋合金，电池自放电极低。20℃下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需充电。

5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

德国阳光蓄电池a400系列型号规格表： 型号 防火等级 电压 v c10 1.8 vpc 20 ah 长 mm

宽 mm 高 mm 约重 kg . a412/5.5 sr ul94 hb 12 5.5 152 66 98 2.5 . a412/8.5 sr ul94 hb 12 8.5 152 98 98 3.6

. a412/12 sr ul94 hb 12 12 181 76 156 5.6 . a412/20 g5 ul94 hb 12 20 167 176 126 8.5 . a412/32 g6 ul94 hb 12 32

210 175 175 13.6 . a412/32 f10 ul94 hb 12 32 210 175 181 14.1 . a412/50 g6 ul94 hb 12 50 278 175 190 19.5

. a412/50 a ul94 hb 12 50 278 175 190 19.5 . a412/50 f10 ul94 hb 12 50 278 175 196 20.0 . a412/65 g6 ul94 hb 12 65

353 175 190 24.6 . a412/65 f10 ul94 hb 12 65 353 175 220 25.1 . a412/85 f10 ul94 hb 12 85 204 244 276 32.0 . a412/90

a ul94 hb 12 90 284 267 230 34.5 . a412/90 f10 ul94 hb 12 90 284 267 237 35.0 . a412/100 a ul94 hb 12 100 513 189

223 39.5 . a412/100 f10 ul94 hb 12 100 513 189 223 40.0 . a412/120 a ul94 hb 12 120 513 223 223 48.5 . a412/120 f10

ul94 hb 12 120 513 223 223 49.0 . a406/165 a ul94 hb 6 165 244 190 275 31.0 . a406/165 f10 ul94 hb 6 165 244 190 282

31.5 . a412/180 f10 ul94 hb 12 180 518 274 244 70.0 . a412/180 a ul94 hb 12 180 518 274 238 69.5 我司长期为首钢

集团/北京工商银行/电信北京分公司/中石化河北分公司/北京地坛医院/北京市军科院/中国移动/北京首钢

集团/哈尔滨钢铁工业集团/湖北鄂钢丰地建设/大唐电力集团等各大企事业单位供应各品牌正品蓄电池，一手的货源，价格优势明显，客户反映良好... 另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常维护人员！定期为各单位的电源蓄电池例行维护及保养，使电池电源的寿命最大化。赢得了客户的一致好评。

ups供电系统的动力之源蓄电池可供使用的容量与环境温度密切相关;不同厂家不同型号的阳光蓄电池受温度影响的程度不同。比如，阳光蓄电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的，当温度低于20℃时，阳光蓄电池的可供使用容量将会减少，而温度高于20℃时，其可供使用的容量会略有增加。当环境温度升高时，阳光蓄电池本身固有的“存储寿命”就会逐渐缩短。随着夏季的来临，蓄电池放置室温度不断升高，蓄电池的放电能力也会有所提高，但环境温度一旦超过25℃，只要温度每升高10℃，蓄电池的寿命就会减少一半，因此，尽量保障蓄电池能工作的工作环境保持在10℃~25℃范围内。当阳光蓄电池温度过低时，将达不到标称的延时。