

## 温控箱温控卡 温度控制卡 热流道注塑模具配件

产品名称	温控箱温控卡 温度控制卡 热流道注塑模具配件
公司名称	东莞市正宏热流道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇雁田村布心鸿海工业园P栋二楼
联系电话	0769-82102889 13926825531

## 产品详情

使用环境温度	320到1310f ( 00到550c )
保存环境温度	-400到1580 f ( -400到700c )
感测器的种类	j或k型热电偶感应器
感测器的温度范围	320到8600 f ( 00到4500c )
温度精确度	0.3%范围
保险管保护	220v 15a双路快速熔断器
控制输出型式	双向可控硅 15a 220vac
电源供应	86 - 240vac 50/60hz

控制类型：	温度	安装型式：	表式
温度范围：	-200至500 ( )	工作电压：	220v-380 ( v )
加工定制：	否	开孔尺寸：	45*45 ( mm )
测温误差：	0.05 ( )	型号：	jcs-33a-s/m
控制模式：	智能温度控制调节器	品牌：	shinko
输出信号：	4-20 ( ma )	外形尺寸：	48*48 ( mm )

本公司是一家集研发、制造、销售为一体的专业化热流道公司，拥有一批从事研发、销售、生产、管理的精英队伍，精良的机械加工和控制设备，实惠而优质的产品，快捷的交货期，完善的售后服务，诚信于各新老客户。现介绍的是本公司的主打产品“xinlei热流道温控箱”

1.外观颜色：蓝色 灰色 黑色

2.温控箱规格：单组 2组-9组（单层） 10组以上双层

热流道温控箱使用范围：

适用于所有热流道模具、各种塑胶模具、热处理设备等，其外形与安装方式采用国际标准结构。其电源配线制式及负载连接方式均为标准结构。每个控制卡控制一个回路的加热器温度，温控卡插拔方便，可与其它厂家的温控卡互换使用。

功能与特点：

u 温控卡操作界面采用轻触按键与双行4位led显示方式，并配有三个led指示灯显示设备运行状态

u 操作简单，控温精度高, 新用户可快速进入工作状态

u 温控卡采用国际通用的标准结构，更换方便，可与其它厂家的产品互换使用

u 每一块温控卡的功能是相同的，因此是可以互换使用的, 方便用户检修及贮存备件

u 可设定k型、j型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿

u 控制模式为过零触发方式，pwm脉宽调节输出

u 温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式

u 温度上限报警功能，上限温度可设定

u 温度下限报警功能，下限温度可设定

u 热电偶断线报警功能，热电偶断线自动保护

u fuzzy+pid控制算法，pid参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式

u 配备热流道软启动加热方式，软启动加热功率及加热时间可自由设定

u 系统除自动控制外，另外还配备有手动控制方式，用于特殊情况下的加热方式

本公司提供的温控产品，质量保用一年，配送3米连接电缆和配套连接插座。提供详细的操作说明书。

本公司产品品种繁多 不能做到一一列出 有需要什么的可以直接询问

更多详情请电话联系0769-87569292 李小姐：13926825531。

公司网站 <http://www.xinlei188.com> <http://www.zhenghong188.com>

鑫磊模具商行阿里巴巴：<http://dgxinlei.cn.alibaba.com>

鑫磊热流道淘宝店铺 <http://xinlei188.taobao.com/>