

求购定时磁力加热板搅拌器，恒温磁力搅拌器

产品名称	求购定时磁力加热板搅拌器，恒温磁力搅拌器
公司名称	郑州紫拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:郑州紫拓 型号:ZNCLD 控温方式:智能数显控温 可控硅控制
公司地址	郑州市中原区中原路南、华山路东11幢2单元28层2823号
联系电话	0371-63328253 18736028290

产品详情

znclld型 智能定时磁力（加热板）搅拌器的产品特点：

- 1.独家采用方形tu2紫铜板真空镀/黑晶陶瓷面板膜加热面加热，美观防腐。
- 2.独特的加热方式，表面最高温度可达到350℃。
- 3.数显转速显示功能。
- 4.控温采用模糊pid控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240v宽电压电源，并有断偶保护功能。
- 5.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
- 6.采用德国papst系列直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 7.外壳采用一次性形成阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 8.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 9.无极调速，低速平稳，高速强劲。 技术参数：

型号	ld-140 ld-180 ld-230 ld-280
电源	~ 220V，50hz
调速范围	50-1800转/分，无极调速 数字显示
电机功率	电机40w，dc14-24v

加热功率	260w	W	W	W
加热温度	表面最高温度350			
控温方式	智能数显控温 可控硅控制			
控温精度	± 1			
炉丝	cr20ni80			
加热面积	140*140mm	*180mm	*230mm	*280mm
材质	tu2紫铜/黑晶陶瓷面板			
搅拌容量	50-500ml 烧杯	2000ml 烧杯	5000ml 烧杯	10000ml 烧杯
工作时间	连续			
外形尺寸	265*155*120mm	*215*120mm	*270*150mm	*330*150mm
包装尺寸	315*205*170mm	375*265*170mm	480*320*200mm	*380*200mm
重量	0 ± 200g	0 ± 200g	0 ± 200g	0 ± 200g