

SFW6110Q月球灯恒盛规模化企业

产品名称	SFW6110Q月球灯恒盛规模化企业
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:SFW6110Q 光源类型:金卤
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

产品详情

sfw6110q月球灯适用范围：铁路、部队、电业、公安、油田、冶金、石化企业等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

sfw6110q月球灯性能特点：

月球灯头可实现大范围360度无阴影、无眩光照明，灯光覆盖半径50米。

可拆装式结构，方便运输携带，电动式气动原理，气泵可快速控制伸缩气缸的升或降。

无线遥控可在30米范围内分别控制灯的开启和关闭及升降杆的升起和降落。

灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底盘装有带刹车装置的万向轮，可在坑洼不平的路面正常使用。

整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为6级。

如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要，我司可在灯头功率、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。

sfw6110q月球灯品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

sfw6110q月球灯技术参数：

	额定电压	v	220
灯盘	工作电压	v	220
	灯头功率	w	1000
	灯头光通量	lm	10500
	平均使用寿命	h	2000
连续工作时间	市电供电		长时间
		h	
	发电机组一次注满燃油		13
伸缩 气缸	最小高度	mm	1800
	最大升起高度		4500
	升降时间	s	30
发电机机组	额定输出电压	v	220
	额定输出功率/燃油箱额定容量	w/l	2000/15

sfw6110q月球灯恒盛照明97年开始涉足专业照明设备行业，99年开始研究、开发并设计专业照明产品，06年建立生产场地，至今已有6000平方的生产基地。经过多年发展，公司现拥有专业的技术研发团队，独立的实验室，先进的制造设备，规模化生产，产品性能稳定可靠。恒盛照明产品分为防眩泛光灯|三防灯 | 平台灯:nfc9112|nfe9112防眩泛光灯|防水防尘灯 | 平台灯:nfc9180|gc101|nfc9130|zy8600|gf9150|sw7100应急泛光灯:zy8620|zy8620防眩节能应急泛光灯:nfe9180|gc101-j42|zy8630|gfe9150防眩应急泛光灯:nfc9180|gc101固态防眩泛光灯:nfc9182|nfc9183ny防眩通路灯|泛光灯:nfc9720|nsc9720|gt301|nsc9100|zy8100a|sw7230应急通路灯:nfe9720|nse9720高效场馆顶灯:gc001|gc002|gc002-w|gc006|gc008|cnw9193|zy8530|gt9406高顶灯:nfc9810|ngc9810|ngc9810a|gc002防水防尘防震投光灯:gt102|gt101|cnt9150|cnt9160|zy8510|gt9152|gt9100|sw7510超强防震型投光灯 :nfc9200|ntc9200|gt102|gt101|gt9401投光灯:nfc9210|ntc9210|ntc9210a|zy8300|sw7500防眩棚顶灯:nfc9100|nec9261应急低顶灯:nfe9100高效顶灯:ntc9920/cn|ntc9921/nr|gc003长寿顶灯:nfc9175|gc105