

干燥化肥调节阀，干燥化肥气动隔膜调节阀参数厂家

产品名称	干燥化肥调节阀，干燥化肥气动隔膜调节阀参数厂家
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZJSG
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

干燥化肥调节阀，干燥化肥气动隔膜调节阀参数厂家隔膜与阀体间“山”形凸出面进行密封,与外界隔离(无填料函),特别适合于要求耐腐蚀、剧毒场合。由隔膜阀配用气动薄膜执行机构组成。本系列调节阀采用模块化设计,可采用不同组合、配用各种附件。具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径的其它阀大,无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。

干燥化肥调节阀，干燥化肥气动隔膜调节阀参数厂家 材质及适用范围

隔膜材质 使用温度() 适用介质 丁荃胶(b级) -40 ~ +100 大部分无机酸如：硫、氢氟酸、磷酸等适用,耐蚀性好,同时而各种碱和盐类

天然胶(q级) -50 ~ +100 主要用于净化水、无机盐和烯的矿物酸介质

聚四氟乙烯 -10 ~ +150 极优的化学稳定性、耐强酸、浓碱、强氧化剂的腐蚀

干燥化肥调节阀，干燥化肥气动隔膜调节阀参数厂家 产品特点

采用轻型执行机构,高度及重量均可减小30%。

阀体内表面有多种材料涂复层,避免介质直接接触,承受强阀腐蚀性介质的腐蚀。

阀门关闭时,内、外泄漏量为零,特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。

流路简单,阻力小,额定流量系数比同口径单座,套筒调节阀大。

干燥化肥调节阀，干燥化肥气动隔膜调节阀参数厂家 主要零部件材料

阀体:ht200、zg230 ~ 450或下述材质衬里 隔膜:丁荃胶、天然胶、聚四氟乙烯波纹

薄膜:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹簧:60s12mn 阀体衬里材质及适用范围

阀体衬里 使用温度() 适用介质 无衬里 -10 ~ +175 适用于非腐蚀性介质

软橡胶 -10 ~ +85 有很好的耐磨性能,适用于水泥、粘土、煤尘、干燥化肥等

硬橡胶 -10 ~ +85 适用于无机械、盐类、盐酸、镀金属溶液、软水、氯化物、氯气等 氯丁胶
-10 ~ +105 适用于动物油、植物油和润滑油，pH值变化范围很大的腐蚀性泥浆。抗磨损性能良好
丁腈胶 -10 ~ +120 防腐性能和耐磨性能良好，对大部分无机酸和酸性灰浆的耐蚀性最好
搪瓷 -10 ~ +175 适用于温无机酸、氧化酸、卤素、醇类、酯类等化合物
氟46 -10 ~ +190 适用于硫酸、盐酸、氢氧化钠等强腐蚀介质

概述

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com/>