

Q911F-25P电动不锈钢三片式球阀

产品名称	Q911F-25P电动不锈钢三片式球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:Q911F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

我公司主要经营安全阀，电磁阀 低温安全阀，低温截止阀，低温球阀，低温止回阀，低温调节阀，蝶阀，球阀，闸阀，止回阀，截止阀，过滤器，疏水阀。

q911f-25p电动不锈钢三片式球阀上海欣一阀门有限公司供应q911f电动内螺纹球阀，q911n-100c电动高压球阀，q941f-16c铸钢浮动电动球阀，q941y-25c浮动硬密封电动球阀，q941y-40p电动不锈钢球阀。

一、q911f电动内螺纹球阀介绍

q911f电动内螺纹球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气活塞式执行机构。

二、q911f电动内螺纹球阀执行标准

- 1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。
- 2、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。
- 3、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

三、q911f电动内螺纹球阀连接尺寸及重量

公称通径

内螺纹连接

对焊连接

mm

inch

d

l(mm)

h

管螺纹g

b

重量(kg)

尺寸(mm)

l

d1

d2

10

3/8

10

60

57

3/8

95

0.34

70

10

18

0.32

15

1/2

15

75

68

1/2

110

0.47

75

15

24

0.48

20

3/4

20

80

3/4

0.68

90

20

28

25

1

25

90

80

1

140

1.2

100

25

34

32

11/4

32

110

85

11/4

1.9

32

41

40

11/2

38

125

11/2

180

2.7

128

38

49

50

2

50

144

2

3.9

154

50

62

3.8

65

21/2

64

186

130

21/2

200

7.1

193

64

78

7.0

80

3

78

206

150

3

250

11.5

222

78

94

11.4

100

4

98

240

170

4

20.5

273

98

124

20.3