

绝缘橡胶地板

产品名称	绝缘橡胶地板
公司名称	九龙坡区江立建材销售中心
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:江立 型号:1.2-55
公司地址	重庆市西郊路25号
联系电话	86-02368780814 13996220371

产品详情

绝缘橡胶地板 绝缘橡胶地板厂家 绝缘橡胶地板价格 绝缘橡胶地板品牌 绝缘橡胶地板规格型号尺寸参数
绝缘橡胶地板定加工 重庆绝缘橡胶地板 贵州绝缘橡胶地板 广西绝缘橡胶地板 云南绝缘橡胶地板
电力高压机房绝缘橡胶地板 质优价廉百度推荐重庆九龙坡区江立建材销售中心---我厂生产的江立品牌防
静电绝缘橡胶板,绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用,严
格按照新国家标准gb/t8081-2008《天然生胶技术分级橡胶(tsr)规格导则》和gb/t8082-2008《天然生胶标准
橡胶包装、标志、贮存和运输》生产。防静电绝缘橡胶地板价格 防静电胶垫厂家 绝缘胶板批发 品
质优,价格便宜,多年厂家全国畅销,行业领导者,值得您信赖!接受各种规格定做。贵州贵阳0851-85
96518、13809419843、18285060313广西南宁18776924280、15077171787、云南昆明18725100938、1831380038
2重庆13996220371,江立品牌防静电绝缘胶皮产品特点:

防静电地板胶价格 防静电胶垫厂家 绝缘胶板批发 具有强度高,质量轻,耐磨损,多彩美观,无毒
无味,抗静电,拉伸小防静电胶皮特点:,由防静电高弹性pvc制成,防静电胶皮采用分层结构,上层为静
电耗散层,下层为导电层并与底部敷着一层导电布,使防静电胶皮具有较强的抗拉伸、不变形的特点。

防静电地板胶价格 防静电胶垫厂家 绝缘胶板批发 产品特性:释放人体静电,使人体与地面达到均
一的电位。防静电胶皮使静电敏感器件(ssd)不受静电放电现象产生的干扰,从而达到静电防护的效果
。有效缓冲,避免器件受损。本防静电胶皮不含s、hg、nh3+、pb等有害物质。防静电胶皮适用于防静电
区域地面的铺设,

防静电地板胶价格 防静电胶垫厂家 绝缘胶板批发 适用于:电子半导体器件电子计算机、电子通讯
设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室等。

防静电胶板:

特性:

耐酸、耐碱、耐化学溶剂、耐磨、耐油、耐温、易清洗

I手感柔软、弹性好、不翘油、不喷霜、无气味

I上层为静电耗散层，下层为导电层

上胶层表面电阻： $10^7 \sim 10^9$

下胶层表面电阻： $10^4 \sim 10^6$

体积电阻： $10^6 \sim 10^9$

静电压衰减期： $< 2s$

表面光泽：有光、亚光

颜色：绿/黑、蓝/黑、灰/黑

常规规格： $2 \times 1000 \times 10$ 米/卷

$2 \times 1200 \times 10$ 米/卷

防静电地板胶价格 防静电胶垫厂家 绝缘胶板批发 按照电压等级可分为：

- (1) 5kv绝缘垫 技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿
- (2) 10kv绝缘胶垫 技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；
- (3) 15kv绝缘垫 技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；
- (4) 20kv绝缘胶垫 技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；
- (5) 25kv绝缘垫技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；
- (6) 30kv绝缘垫技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；
- (7) 35kv绝缘胶垫技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；

产品用途 可用做铺设地板及工作台等 产品规格：厚度 3mm---50mm 宽度 0.1m----2m
长度 0.1m----无限长 绝缘抗电压 1kv ， 3kv ， 5kv ， 10kv ， 20kv ， 30kv ， 35kv ， 40kv ， 最高可达100kv
规格：3~80mm × 100~2000mm； 性能：在介电环境中工作，最大绝缘电压10万伏；
用途：广泛应用于变电所、发电厂、配电房等使用；
参数：比重：1.6；扯断力：5mpa；伸长率：280%；硬度： $65^\circ \pm 5^\circ$ ；