美国FLOWLINE超声波液位计

产品名称	美国FLOWLINE超声波液位计
公司名称	大连海璐科技责任有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省 大连市 甘井子区 华东路94号
联系电话	0411-86541556

产品详情

我们是大连海璐科技有限公司，主要代理美国flowline公司lu81/83/84带显示的二线制超声波液位计，价格优势明显。

应用场合：储罐、料槽、池子、酸碱罐、水井、水渠、计量箱等液位测量场合。

lu81/83/84 技术参数：

量程： lu81: (15cm to 5m) lu83: (20cm to 8m) lu84: (30cm to 10m) 精度： ±0.2% 分辨率： lu81/83:1 mm; lu84: 2 mm
最小有效回波宽度：7.6 cm 死区：lu81: 15 cm ; lu83: 20 cm lu84: 30 cm
显示类型：lcd, 6位数字 显示单位：英寸,厘米,百分比 显示模式：空高,液位
供电电压：12-28 vdc 环路阻抗：500 ohms @ 24 vdc 信号输出：4-20 ma,二线
标定：按键标定或实标 失效诊断：4ma, 20ma,21 ma, 22 ma
或保持 过程温度：-20 ° c: to 60 ° c: 电子芯片温度： -40 ° to 71 ° c 压力：2 bar@ 25 ° c 防护等级：nema 4x (ip65) 外壳接口：防水膜 外壳材料：pc/abs fr
探头材料：pvdf kynar ® 过程连接：2 npt (2 g) 电气接口：二个1/2 npt

****

主要特征：

1. 极高的性价比,该超声波液位计, 精度达到了+/-0.2%,分辨率为3mm，盲区只有10cm,可靠性高， 而价格是所有同类进口产品中最低的。 2. 最具特点也是其它同类产品无法和其相比的是：它的射束宽度仅为5cm—7.6cm, 一般的超声波液位计的射束均为8-15度的锥形体, 10米的测量范围最后的射线宽度要达到1.4米—2.68米，而flowline射线宽度仅为7.6cm。 3. 产品外壳材料的探头材料分别为pc/absfr和pvdfkynar具有很高的防腐性能，另外外壳的密封达到了ip67,

对环境适应能力特别强。 4. 内设非易失性存储器，能可靠保存用户的调试数据，工作可靠性高。

欢迎致电大连海璐科技有限公司 电话：0411-86541556/86541557 公司网站http://www.hainova.com.cn
咨询qq：3079969331