

建筑工地自动洗车机，洗轮机经销商

产品名称	建筑工地自动洗车机，洗轮机经销商
公司名称	乌鲁木齐金诺天成环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌金诺天成:建筑工地自动洗车机 型号:标准型
公司地址	乌鲁木齐北京路科学院
联系电话	0991-18999101303 18999101303

产品详情

建筑工地自动洗车机，洗轮机经销商：

建筑工地自动洗车机，洗轮机经销商，工程车辆自动冲洗设备，jnj型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水***对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

建筑工地自动洗车机，洗轮机经销商主要特点： 1、全自动清洗，无需人工操作。

2、清洗时间短，0-60秒清洗完毕。 3、节能环保清水循环利用，节约用水。

4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆 *彻底解决工程车辆对城市道路的污染 *独特造型，经典设计 *可选的自动排泥

*专业的防锈处理，耐用 *循环用水，节约大量水资源 *可适应不同的工地场地，转场方便

建筑工地自动洗车机，洗轮机经销商参数表：设备尺寸（长*宽*高）cm 2250*3600*1000

使用车辆及载重量t 100t以下各类工程车 冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动 配电系统额定电压v ac 380

配电系统额定电流a 20 配电系统额定功率kw 5.5

冲洗时间s 1-60（可调） 冲洗耗水量

l/辆 小于5（循环） 冲洗压力

kg/cm 3-4