

带喇叭的电话，声光扩音电话机，声光报警电话

产品名称	带喇叭的电话，声光扩音电话机，声光报警电话
公司名称	深圳市闻道鑫科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-04A
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡合正汇一城1F1003
联系电话	0755-29790158 13530387141

产品详情

产品名称：	工业抗噪电话机 (knzd-04-a)
产品型号：	knzd-04-a
尺寸规格：	320*230*80mm
材质：	冷轧钢板
pdf：	

简介：

- 2、手柄：特种abs/pc塑料，整体式结构，密封性好，经受敲击、高温，低温，扭拉等不破裂，不变形
- 3、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火
- 4、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用防尘结构。
- 5、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94 I

外型结构说明

1.2外型结构说明 外形尺寸：320×205×120mm,重 5.5kg

图一 外型结构示意图 功能介绍

1、铃声放大：来电时，铃声经内部放大，通过30w喇叭传出，声音清晰、洪亮。避免因环境噪音而漏接电话

2、语音放大

：在5次铃响无人接听后，本机自动摘机，同时启动喇叭，主叫方马上能进行广播呼叫，喊话声音达到120分贝，能有效避免调度指令误传或延误传达的情况发生

3、操作简单：操作与普通电话机相同，扩音系统由微电脑自动控制，无需人工操作

4、安全性：本机在待机期间，电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。系统安装

安装尺寸：320×230mm 用三个 m8-6h×15mm 机械螺钉安装

包装规格

机器尺寸：320*230*80 (mm)

外箱尺寸：410*365*155 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：5.8kg

净 重：4.3kg

安装注意事项：

本扩音电话已做保护接地，如果安装时无地线，为确保安全，请在安装背板上单独接一根金属导线接地。另喇叭和电源线接头处要做密封绝缘处理，避免短路。 二、应用实例（在火电厂的应用）

安装位置：火电厂的主厂房和输煤系统

knzd-04型电话机本身防护等级很高，壁挂式安装，装在指定的岗位或巡检路程长的地方（廊道内）。按巡检人员流动情况外围空旷的地方（煤场）设置广角扬声器。扬声器直接通过knzd-04型电话机内部的主电路控制。

供电方式：

1、主电路：电话线供电

2、功放电路：24v直流电，knzd-04自带降压、整流模块，接上市电后输出24v直流电给功放供电

接线方式

此系统通过模拟程控电话交换机接入，可接入调度总机或行政交换机，以扩大主叫范围。

三、支持与服务

· 正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修； ·
所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

针对电厂、工厂等灰尘多、环境恶劣等特点，普通固定电话不能满足通信调度的需要，我公司开发了knzd-04-a型防水扩音抗噪电话机，主电路选用工业级atml单片机控制，性能稳定、智能化程度高，程序可升级。

该话机具有易安装、易操作、易扩容、运行稳定、兼容力强的特点。 一、产品概述

1、外壳：冷轨钢板，坚固耐用、密封性好；表面采用静电喷漆，颜色醒目