

TRUER金相 自粘性衬背抛光布 磁性衬背抛光布

产品名称	TRUER金相 自粘性衬背抛光布 磁性衬背抛光布
公司名称	上海川禾实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TRUER 型号:PC 规格:10片 / 盒
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号2幢101室
联系电话	021-34686739 13472638080

产品详情

抛光的目的在于去除研磨引入的表面损伤，获得便于显微观测的光亮面。根据不同的试样材料及抛光工序，不同材质的抛光布应用领域也存在差异。

搭配川禾高品质金刚石悬浮液/氧化物悬浮液使用，效果更佳！ pcj 聚酯织物抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒

特性：聚酯材质，细纺紧编，硬度较高，平整度好。与样品贴合接触面积大，磨削效率高
磨料范围：15 ~ 3 μ m 应用领域：用于软质材料的过渡性精磨，或用作硬质材料的粗抛光（同于struers dp-plan）

pcs 天然真丝抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒

特性：100%全真丝材质，精纺超薄面料 磨料范围：9 ~ 1 μ m
应用领域：适合软质材料精抛光（同于struers dp-dur）

pcc 醋化缎面抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒

特性：仿丝类醋化纤维材质，耐磨损。细纺缎纹紧编。样品接触面积大，磨削效率高。

磨料范围：9 ~ 3 μm 应用领域：材料适应性好，适合介于粗抛和精抛的中间抛光（同于struers dp-dac）

pcm 帆布织物抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒 特性：长纤维纯棉材质，粗纺紧编。耐磨性极佳 磨料范围：15 ~ 6 μm

应用领域：适合硬质材料的粗抛（同于struers dp-pan）

pcy 羊毛织物抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒

特性：长纤维羊毛布料，松纺，斜纹紧编磨粒留存能力强 磨料范围： 3 μm

应用领域：适合3微米及以下磨粒抛光，软质材料抛光效果更佳，也可搭配氧化物抛光（同于struers mol）

pcr 绒布（短绒）抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒 特性：短绒密植布料，绒毛挺立性好 磨料范围： 1 μm

应用领域：适合硬质材料精抛（同于struers dp-nap）

pce 绒布（长绒）抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒 特性：长绒密植布料，绒面松软厚实，可饱含悬浮液和润滑液

磨料范围： 3 μm 应用领域：非常适合氧化物或金刚石精抛 抛光所有材料

pcx 多孔橡胶抛光布

尺寸： 200mm、 230mm、 250mm、 300mm

包装规格（片/盒）：10片 / 盒

特性：多孔橡胶材质，空隙率高，连通孔隙可储存大量的抛光液，耐化学腐蚀 磨料范围： 1 μm

应用领域：适合有腐蚀性的氧化物抛光 终抛所有材料（同于struers op-chem）注：接受定制尺寸