

# 原装进口超薄不锈钢带SUS304不锈钢带301弹簧片

产品名称	原装进口超薄不锈钢带SUS304不锈钢带301弹簧片
公司名称	东莞市航展钢铁有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	日本:JFE SUS:304 3/4H:BA面
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	076988002938 18688039898

## 产品详情

材质：201.301.304.304ba，430，316l。规格：0.02-2.0mm 包装：薄膜，编织袋。宽度：1.5mm-600mm  
硬度：1/4(全软)，1/2(半硬)，3/4h(320-380)，h(380-420),eh(450-520)sh(530-600)

表面：2b面，亮面，ba面，亚面，镜面。加工：分条，拉丝，贴膜，整平，修圆边,去毛刺，切块。

特性：201：组成为17cr-4.5ni-6mn-

n，是节ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。含锰

较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈耐腐蚀性能很差,所以价格低于300,400系列。

301：(17cr-7ni)不锈钢经冷加工后可得到高强度。sus301不锈钢用于铁路车辆、带式输送机、螺栓和螺母、弹簧等。

304：具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。

304ba：性能同于304，表面为镜面。

316: 不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，316高温强度高

316l:高温性能稍差，但耐蚀性好于316，由于含碳量低且含有2% - 3%的钼，提高了对还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐腐蚀性能，同时高温强度高。430：具有良好的耐腐蚀性能的通用钢种，导热性能比奥氏体好，热膨胀系数比奥氏体小，耐热疲劳，添加稳定化元素钛，焊缝部位机械性能好。用于建筑装饰用、燃油烧嘴部件、家庭用器具、家电部件。430f是在430钢上加上易切削性能的钢种，主要用于自动车床、螺栓和螺母等。430lx在430钢中添加ti或nb、降低c含量，改善了加工性能的和焊接性能，主要用于热水罐、供热水系统、卫生器具、家庭用耐用器具、自行车飞轮等，由于其铬含量，又称其为18/0或18-0。与18/8和18/10相比，含铬稍少，硬度相应降低。ba表面光泽度极好，有很高的反射率，如同镜子表面。加工工艺：热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗+表面抛光+调质轧制。

注：

1：材料产地：国产宝新，太钢，等，进口日本新日铁。

2：可免费提供样板。

3：可提供材质证明和sgs，进口料可提供原厂材质证明。

4：可送货到厂。

5：可根据客户要求加工成：分条，拉丝，贴膜，整平，修圆边,去毛刺，切块.

6：非标可订做。