

排废撕膜胶带 LCD剥离胶带

产品名称	排废撕膜胶带 LCD剥离胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

排废撕膜胶带 lcd剥离胶带

pet透明撕膜胶带 无声保护膜

产品型号：mz108

基材 pet opp

胶水类型 亚克力胶

总厚度mm 60

适用温度 -20-150

抗拉强度 n/25mm 150

粘着力 n/25mm 5-7

解卷 轻

特性优点 粘性佳，贴服性好，抗拉强度高，不残胶

宽度和长度 按照客户指定要求来分切

偏光片撕膜无声胶带厂家专业生产揭膜无声胶带等胶粘带(胶带)产品,执行撕膜胶带压敏胶粘带行业标准。

提供国内外的排废无声胶带.排废撕膜胶带,亚克力胶,pet亚克力胶水,高剥离力无声胶带,解卷力轻无声胶带,透明pet揭膜无声胶带,光片撕膜胶带.tft-lcd偏光片剥离胶带.tft偏光片剥离胶带.lcd剥离胶带.偏光片撕膜胶带、

产品特征

偏光片撕膜无声胶带是以pet和压敏胶水为主要原料，在pet上涂覆压敏胶粘剂，材料有白色及透明色。

耐磨擦 拉力轻 不残胶 噪音小 不影响周边的生产环境、

产品用途

tft-lcd液晶屏幕显示器业(撕除偏光膜上之pet,pe保护膜)保护膜专用胶带，用于lcm贴压偏光片时,把偏光片传送到液晶压贴盘上,起到传送.并把偏光片上的保护膜撕掉.

具有良好的黏性及离型力依客户制程机械性能将板面保护膜迅速撕除。lcd-tft偏光片撕膜、tft-lcd偏光片剥离保护膜、偏光片揭保护膜、lcd偏光片、背光源剥离保护膜、偏光片剥离保护膜、(lcm贴压偏光片时,把偏光片传送

到液晶压贴盘上,起到传送,)

常用规格：18mm*300m、24mm*300m、25mm*300m、

20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m

剥离胶带 高粘无声pet胶带

产品型号：mz109

颜色 淡黄色 透明白色

适用范围 电子厂，lcd偏光片贴片胶带

胶系 热熔压敏胶 亚克力.橡胶

适用范围：为lcd小屏偏光片贴附。

特性：具有一定的抗拉强度，解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用：已替代进口同类产品，广泛用于日资、韩资、台资企业。

项目 规格值 单位

厚度 0.056-0.06 0.08mm(mils)

基材厚度 0.043 mm

工作温度 50

介电击穿电压 5.8 v

绝缘电阻 $>1 \times 10^5$

电解腐蚀系数 0.85 --

抗拉力 44n/10mm

快粘力 5 cm/20角度

延伸率（折断时百分率） 160 %

常用规格：18mm*500m、24mm*300m、25mm*300m、

20mm*200m、50mm*200m、25mm*500m、24mm*500m