

# 剥离胶带 高粘无声PET胶带

产品名称	剥离胶带 高粘无声PET胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

## 产品详情

剥离胶带 高粘无声pet胶带

产品型号：mz109

颜色 淡黄色 透明白色

适用范围 电子厂，lcd偏光片贴片胶带

胶系 热熔压敏胶 亚克力.橡胶

适用范围：为lcd小屏偏光片贴附。

特性：具有一定的抗拉强度，解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用：已替代进口同类产品，广泛用于日资、韩资、台资企业。

项目 规格值 单位

厚度 0.056-0.06 0.08mm(mils)

基材厚度 0.043 mm

工作温度 50

介电击穿电压 5.8 v

绝缘电阻  $>1 \times 10^5$

电解腐蚀系数 0.85 --

抗拉力 44n/10mm

快粘力 5 cm/20角度

延伸率（折断时百分率） 160 %

常用规格： 18mm\*500m、 24mm\*300m、 25mm\*300m、  
20mm\*200m、 50mm\*200m、 25mm\*500m、 24mm\*500m

opp保护膜 排废膜

产品特点：

5000级洁净环境下加工，洁净度极优，产品透明度89%；透明度优良，可以在贴合保护材料的状态下进行光学膜的外观检查；

低粘.中粘.高粘，贴附后粘着力经时变化小；贴附于面板耐80 °C\*1h温度后，再剥离无残胶、无痕迹。

产品描述：光学薄膜表面保护，lcd、光学镜片表面保护；pc、pmma面板工序保护及出厂保护；it相关部件工序保护。

产品用途：透明度好，适合做转贴及排废.复合材料；电子加工制造；光洁设备、哑光面板、扩散片和手机屏保护。