

# 银行专用桌面式电话，自动拨号桌面式电话机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 银行专用桌面式电话，自动拨号桌面式电话机      |
| 公司名称 | 深圳市闻道鑫科技有限公司              |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:昆仑<br>型号:KNZD-28       |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道西乡合正汇一城1F1003   |
| 联系电话 | 0755-29790158 13530387141 |

## 产品详情

|       |               |
|-------|---------------|
|       | 桌面式紧急电话机      |
| 产品名称： | knzd-28       |
| 产品型号： | knzd-28       |
| 尺寸规格： | 240*100*100mm |
| 材质：   | 钢板            |
| pdf：  |               |

简介：

手柄送受话器、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94  
获得证书 防护等级ip55 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用 通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫  
支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。（非标设计）整机超薄轻巧美观 1.3技术参数 振铃声级：70db（a）  
脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为： $1.6 \pm 0.2 : 1.0$  拨号脉冲速度： $10 \pm 1$ 次/秒 双音多频（dtmf）拨号：  
频偏：1.5%；低频群电平： $-9 \pm 3$ db；高频群电平： $-7 \pm 3$ db 频率组合中的高低电平差： $\pm 1$ db；谐波等总失真至少比基波电平低20db  
通话传输指标：slr 12，rlr -1，stmr 10，输出阻抗：600 电声特性：发送响度评定值 +2db +12db 接受响度评定值 -8db  
-1db 侧音掩蔽评定值 +3db +10db 2 操作使用 呼叫功能。摘机自动拨号（号码可自行设置）。  
通话功能。当主叫用户用“个呼”呼叫某一用户时，被呼方自动接通即可进行双向通话，通话方式与普通电话机相同。

## 包装规格

机器尺寸：240\*100\*100（mm）

外箱尺寸：272\*105\*105（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：1.36kg

净重：1.26kg