

紧急自动拨号电话机壁挂式电话机，紧急电话机

产品名称	紧急自动拨号电话机壁挂式电话机，紧急电话机
公司名称	深圳市闻道鑫科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-03
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡合正汇一城1F1003
联系电话	0755-29790158 13530387141

产品详情

产品名称：	紧急救助电话机knzd-03
产品型号：	knzd-03
尺寸规格：	(210*150*60)mm
材质：	sus304
pdf：	

简介：

1、产品特点

外壳：不锈钢面板，防暴性强

送受话器、按键、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。

话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94 获得证书

防护等级ip65

电话可以储存多组号码,可以自动在第1组号码占线时或发生故障时,自动拨第2组,因客户要求还可以留言和带录音功能,因客户电话号码变动,或停机时,本电话还可以不去现场远程将修改原来的号码,不会给用户带来麻烦和不便 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用

通话时语音清晰,声音洪亮,无回授啸叫

支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。(非标设计)

整机超薄轻巧美观,挂壁式设计

2、适用范围

针对商用电梯、货运电梯而开发的一款knzd-03挂壁式电梯电话机。主电路选用工业级atml单片机控制,性能稳定、智能化程度高,程序可升级。

3. 技术参数

使用条件：环境温度：-35 ~+75 相对湿度：45%~95%

大气压力：86~106kpa, 环境噪声： 60db

振铃声级：70db 双音多频 (dtmf) 拨号：

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6 ± 0.2 : 1.0 拨号脉冲速度：10 ± 1次/秒

双音多频 (dtmf) 拨号 :

低频群频率 : 697.770.852.941hz

高频群频率 : 1209.1336.1477hz ;

频偏 : 1.5% ;

低频群电平 : $-9 \pm 3\text{db}$;

高频群电平 : $-7 \pm 3\text{db}$

频率组合中的高低电平差 : $2 \pm 1\text{db}$;

谐波等总失真至少比基波电平低20db。

通话传输指标 : (5km) slr 12 , rlr -1 , stmr 10 , 输入阻抗 : 600

电声特性

	0km	5k
发送响度评定值	+2db	+12db
接受响度评定值	-8db	-1db
侧音掩蔽评定值	+3db	+10db

4、操作使用

呼叫功能 : 通过设置特定号码 , 按下按钮便可通话 ;

通话功能 : 按下呼叫按钮 , 自动进入免提状态 ; 主叫挂机后 , 本机自动挂机 ; 通话过程中超过30秒静默 , 本机自动挂断。

通话时间 : 7分钟限制

5、安装方式 壁挂式安装 , 在需安装的墙体预留合适的空间 , 壁挂墙体 , 用3个m5不锈钢机械螺钉固定即可

6、包装规格

机器尺寸：210*150*60 (mm)

外箱尺寸：230*170*80 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：1.7kg

净 重：1.5kg

本电话机可与大部分模拟或数字电话程控交换机兼容。适用于各种工作环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。