

塑料汽车油箱化工桶吹塑机设备山东汽车油箱设备

产品名称	塑料汽车油箱化工桶吹塑机设备山东汽车油箱设备
公司名称	山东通佳国家高新区有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:通佳 型号:TJ-KB2000L 数量:888
公司地址	山东省济宁市高新区327国道96号
联系电话	0537-2980366 18753768756

产品详情

塑料汽车油箱柴油箱吹塑机生产设备参数

螺杆直径 80 mm 移模行程 840 mm

注射重量 1848 g 最大模厚 800 mm

注射压力 190.3 mpa 最小模厚 320 mm

射胶理论容量 2030 cm³ 顶出行程 200 mm

注射行程 404 mm 油泵马达功率 45/55 kw

螺杆转速 157/175 rpm 重量 19.5 t

合模力 5200 kn 外形尺寸 8.05m*2.55m*2.06m

适用原料 pe 锁模力 220kn

外形尺寸 6.3m*2.3m*4.5m 模板间距 350-780mm

机器重量 12.8t 最大模具尺寸 550*650mm

主螺杆直径 82mm 油泵电机功率 45kw

螺杆长径比 38:1 总功率 75kw

模头加热段数 4zone 气源压力 0.8mpa

模头加热功率 12.3kw 平均能耗 45kw

塑料汽车油箱柴油箱吹塑机生产设备性能特点：

- 1、调速系统：变频调速+硬齿面减速箱，调速平稳、节能、噪音低、经久耐用
- 2、塑化系统：高效塑化混炼螺杆，确保塑化充分、均匀。
- 3、吹针架：整体角尺型吹针架，稳固不移位
- 4、电控系统：日本三菱plc电脑加人机界面控制，彩色触摸屏模式操作，模块化温度控制。所有工艺设定功能均在触摸屏上实现。
- 5、液压系统：比例压力流量控制。配备进口名牌油研液压元件，稳定可靠。
- 6、形坯控制系统配置：采用进口美国杰弗伦控制系统，可设多点曲线控制，控制精准。

- 塑料油箱生产设备主要使用生产原料为pp、pa、pe、abs。
- 使用标准汽车油箱、柴油箱吹塑机设备系统非常灵活，可根据用户的特殊要求自动化操作
- 托盘合理的技术设计，达到生产高效，节能降耗；省电省时省人工；自动化程序操作高。
- 双金属螺杆，机筒，以增加强度和耐磨性，适合于各种增强工程塑料的塑化。

国内最新技术、最高配置，高效节能，是继注射行业之精华，经消化吸收结合国情自行研制开发的标准机型。

- 公司全面通过iso9001:2008、iso14000、iso18000国际管理体系认证，设有“国家物理发泡塑料机械工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”，不断开发研制出国际先进、国内领先的塑料机械装备，并率先通过欧盟ce认证
- 我公司可为客户量身定做各种塑料汽车塑料椅、柴油箱；塑料油箱生产机器-吹塑机、汽车油箱设备、塑料柴油箱设备、塑料吹塑机：，有专用工程塑料制品的专用螺杆，满足用户不同需要。
- 公司设有全国一流的检测实验室，精良的质量检测设备、完善的质量管理体系，全面满足公司产品的精度测试，性能测试，性能试验的检测需要。
- 采用德国、瑞士、日本世界先进水平的高精度加工设备，从根本上保证了机器零部件的加工精度。我们完善的售前、售中和售后服务赢得了客户的一致好评，也欢迎广大新老朋友前来公司参观考察。