

供应新威启动型铅酸蓄电池安全检测仪容量测试仪

产品名称	供应新威启动型铅酸蓄电池安全检测仪容量测试仪
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新威 型号:BTS-3000
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

新能源，新威尔，新能源

蓄电池是世界上广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池。针对蓄电池的安全性能及其综合性能需要可靠的仪器进行高精度测试，新威电池检测设备经过多年研发具有行业内顶尖的技术，能提供专业的蓄电池性能解决方案。

精准度达到0.1%，精准度行内最高。。

硬件特性

- 1 采用上位机（pc）与下位机（测试仪）二级分布式控制结构，有效保证测试的高可靠性；
- 2 系统硬件性能稳定，各通道具有独立的硬件恒流源及硬件恒压源，可任意编程控制；
- 3 采用高可靠的mw(台湾明纬)开关电源，多个电源并联工作，每台设备留足30%的设计余量，确保系统运行的稳定性，可实现7*365*24小时不间断连续工作；
- 4 所有电子元器件均采用国际著名品牌(ti, on, irf, tdk...)，电压、电流采样均采用温漂极小的精密电阻，保证测试数据的精确度；
- 5 采用8通道独立机箱，独立通风设计，散热效率高，不产生热量累积，保证数据采集电路的稳定性，保持通道测试结果的一致性，提高设备工作的可靠性，延长设备寿命；

- 6 通风系统适用于总体通风设计，采用标准件组装，易于工厂布局，最大限度节约了占地面积；
- 7 系统采用模块化设计，扩充性强，独立性强，维修快捷，易学易用，正常使用率超过98%；
- 8 系统内部设有防干扰装置，使设备可以紧凑的布局，减少占地空间；
- 9 可根据客户需求在系统内部添加防反接装置，提高生产的安全性；
- 10 可根据客户需求添加负电压放电至0v；
- 11 系统具有硬件掉电保护功能，在突然断电的情况下实现断点数据的自动保存，上电时无缝接续，继续测试流程，确保数据在异常状态下的完整性；
- 12 夹具采用分离设计，易于更换型号，适用于不同的电池型号，使总体的成本降低；
- 13 电源指示灯、信号指示灯、通道指示灯可直观地为用户显示当前设备的工作状态；
- 14 不同量程的设备型号齐全，可根据客户的需求设计制造电流1ma~1000a、电压5v~120v量程内各种型号的设备；
- 15 硬件双环控制，恒流转恒压平滑过渡，防止电流尖峰和对电池大电流冲击，保护电池。

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制（1ma-1000a,0-800v）

完善的售后服务体系

- 1安装调试,我方派工程师现场调试,并进行免费技术培训；
- 2.新威电话支持,排除故障支持,免费提供软件今后升级版本
- 3.对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求
- 4.付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

以上是对产品的基本介绍，如需了解更详细的产品信息，欢迎来电！

朱超18576651064 qq:2260124575