

黄江植草格供应商

产品名称	黄江植草格供应商
公司名称	东莞市新资源（绿兴）绿化制品厂
价格	16.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇向东社区168号
联系电话	0769-87714013 13268851991

产品详情

东莞市新资源（绿兴）塑胶制品厂（魏经理132-6885-1991）现货供应广东植草格,广州植草格,深圳植草格,东莞植草格,佛山植草格,珠海植草格,汕头植草格,梅州植草格,河源植草格,惠州植草格,汕尾植草格,揭阳植草格,潮州植草格,韶关植草格,清远植草格,肇庆植草格,云浮植草格,中山植草格,江门植草格,阳江植草格,湛江植草格,茂名植草格,兴宁植草格,恩平植草格,开平植草格,化州植草格,南雄植草格,乐昌植草格,廉江植草格,雷州植草格,高州植草格,信宜植草格,罗定植草格,台山植草格,高要植草格,英德植草格,四会植草格,普宁植草格,增城植草格,阳春植草格,鹤山植草格,连州植草格,从化植草格,吴川植草格,陆丰植草格厂家直销。

植草格施工注意事项

- 1、碎石基础要求夯实,夯实程度考虑最大承载压力,表面要求平整,有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。
- 2、每块植草格均有环节扣,铺装时环环相扣。植草格铺装完成后,用小型压路机或平板振动机在植草格表面来回压一次,有不平整的地方需进行修整,直至植草格表面达到水平。
- 3、植草格内填充土建议使用优质的营养土。回土时,应配合洒水,使土能够沉淀下去,用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内,土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。
- 4、草皮一般用马尼拉草,此类草耐践踏,易生长。草皮铺设时应留出20mm左右的缝隙,并以品字形错开铺装。草皮铺好后,用水浇透,使草皮松软,再用小型压路机或平板振动机将草根打压至植草格内（反复多次）,使草根便于往下生长。
- 5、养护一个月后再停车使用;若是11月至次年的3月之间（休眠期）施工的草应维护两个月再停车。
- 6、在使用过程中或雨季过后,若有少量的种植土流失,可从草坪表面,均匀地洒一些土或砂填充因雨水冲刷而流失的土壤。
- 7、草坪一年需要有4-6次的修剪,及时拔除杂草,施肥,在炎热干燥的季节应经常浇水或装配自动喷水设备,做好必要的养护管理工作。