

ZZV型自力式微压调节阀

产品名称	ZZV型自力式微压调节阀
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZZV
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

产品详情

概述

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com>

zzv型自力式微压调节阀 无需外加能源，利用被控介质自身能量作为动力源，引入执行机构控制阀芯位置来改变截流面积，从而改变流量，达到控制阀后压力稳定（阀后型）或泄压（阀前型）的目的。具有动作灵敏，密封性好，压力波动小等优点，广泛应用于各种工业设备中气体的微压力控制。本系列产品根据阀芯形式分为单座（zzvp、zzcp）、双座（zzvn、zzcn）两种结构；作用型式有减压用阀后压力调节（b型）和泄压用阀前压力调节（k型）。产品公称压力等级有pn0.1、1.0、1.6（mpa）；口径范围dn20～300；泄漏量等级有Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和vi级4档；流量特性为快开；压力调节范围在0.4～150kpa分档，可按用户需要组合满足工况要求。zzv型自力式微压调节阀 特点

- 1、无需停止生产即可进行设定值的调整；
- 2、无填料，阀杆上、下活动时不存在磨擦，上密封绝对可靠；
- 3、执行机构敏感元件极为灵敏，极微小的压力变化会被感测出来；
- 4、阀体为四通形式，因而k、b型可通用一种阀体

zzv型自力式微压调节阀
主要技术参数和性能指标

公称通径dn(mm)

20

25

32

40

50

65

80

100

额定流量系数kv	zzcp/zzvp	8	11	20	32	50	80	100	160
	zzcn					53	83		
额定行程(mm)		6	8		10		15		20
差压调节范围(kpa)		0.5~5.5	5~10	9~14	13~19	18~24			
		22~28	26~33	31~38	36~44	42~51			
		49~58	56~66	64~78	76~90	88~100			
介质温度()						80			
调节精度(%)						10			
允许等级	zzcp/zzvp					硬密封：	级		
	zzcn					硬密封：	级		

注：1.zzcp/zzvp公称压力为0.10mpa，zzcn为1.0mpa 2.zzcn差压调节范围为36~44 88~100kpa
zzv型自力式微压调节阀 主要零件材料 阀体：zg230-450、zg1cr18ni9、zg0cr18ni12mo2ti 阀芯：0cr18ni9、0cr18ni12mo2ti、0cr18ni9+堆焊司钛莱合金、0cr18ni12mo2ti+堆焊司钛莱合金、0cr18ni9+增强聚四氟乙烯 阀座：0cr18ni9、0cr18ni12mo2ti、0cr18ni9+橡胶、阀杆：0cr18ni9、0cr18ni12mo2ti 膜盖：q235a、1cr18ni9ti 波纹管：1cr18ni9ti 膜片：丁腈橡胶、三元乙丙胶、氟橡胶、耐油橡胶
外形尺寸

公称通径	20	25	32	40	50	65	80	100
法兰距离l	185	200	205	222	254	276	298	352
执行器宽k				395				
总高度h	456	465	470	470	480	490	490	510
导压管接口螺纹				m16×1.5				
重量kg	12	13	15	17	20	28	38	43