

## ZZV型微压自力式调节阀，微压自力式调节阀厂家

产品名称	ZZV型微压自力式调节阀，微压自力式调节阀厂家
公司名称	上海闵家店实业有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:闵家店 型号:ZZV
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AK150室
联系电话	021-61649422 13915190668

### 产品详情

上海闵家店实业有限公司 联系电话：13915190668 闵先生

邮箱：1808723490@qq.com <http://www.minjiadian.com>

zzv型微压自力式调节阀，微压自力式调节阀厂家无需外加能源，利用被控介质自身能量作为动力源，引入执行机构控制阀芯位置来改变截流面积，从而改变流量，达到控制阀后压力稳定（阀后型）或泄压（阀前型）的目的。具有动作灵敏，密封性好，压力波动小等优点，广泛应用于各种工业设备中气体的微压力控制。

zzv型微压自力式调节阀，微压自力式调节阀厂家 主要零件材料  
阀体：zg230-450、zg1cr18ni9、zg0cr18ni12mo2ti 阀芯：0cr18ni9、0cr18ni12mo2ti、0cr18ni9+堆焊司钛莱合金、0cr18ni12mo2ti+堆焊司钛莱合金、0cr18ni9+增强聚四氟乙烯 阀座：0cr18ni9、0cr18ni12mo2ti、0cr18ni9+橡胶、阀杆：0cr18ni9、0cr18ni12mo2ti 膜盖：q235a、1cr18ni9ti 波纹管：1cr18ni9ti 膜片：丁腈橡胶、三元乙丙胶、氟橡胶、耐油橡胶

zzv型微压自力式调节阀，微压自力式调节阀厂家 主要技术参数和性能指标

公称通径dn(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100
------------	----	----	----	----	----	----	----	-----

额定流量系数kv	zzcp/zzvp	8	11	20	32	50	80	100	160
	zzcn					53	83		
额定行程(mm)		6	8		10		15		20
差压调节范围(kpa)		0.5~5.5	5~10	9~14	13~19	18~24			
		22~28	26~33	31~38	36~44	42~51			
		49~58	56~66	64~78	76~90	88~100			
介质温度( )						80			
调节精度(%)						10			
允许等级	zzcp/zzvp								硬密封： 级
	zzcn								硬密封： 级

注：1.zzcp/zzvp公称压力为0.10mpa，zzcn为1.0mpa 2.zzcn差压调节范围为36~44 ..... 88~100kpa

- zzv型微压自力式调节阀，微压自力式调节阀厂家 特点
- 1、无需停止生产即可进行设定值的调整；
  - 2、无填料，阀杆上、下活动时不存在磨擦，上密封绝对可靠；
  - 3、执行机构敏感元件极为灵敏，极微小的压力变化会被感测出来；
  - 4、阀体为四通形式，因而k、b型可通用一种阀体