

# PSH-3620A

产品名称	PSH-3620A
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

可编程开关直流电源> psh-3620a

psh-3620a特点：

输入电压范围宽广及高功率因数 (p.f) 高效率及高功率密度高 定电压及定电流操作  
过电压保护、过电流保护及过温度保护 低输出涟波及噪声 选购接口：ieee-488.2 标准接口：rs-232c  
输出 on/off 控制 自我测试及软体校正 lcd 显示 内建蜂鸣器作为警告指示

参数：

输出

10v                      70a (psh-1070)

20v                      35a (psh-2035)

36v                      20a (psh-3620)

60v                      12a (psh-6012)

调节率 (定电压模式)

负载 0.1% + 5mv

电源 0.05% + 5mv

### 调节率 (定电流模式)

负载 0.2% + 10ma

电源 0.2% + 10ma

### 涟波及噪声

电压 (mvrms) 10 ~ 20mv

电流 (marms) 0.2% + 20ma

### 设定解析度

电压 < 36v 10mv

电压 > 36v 20mv

电流 10a 20ma

电流 20a 10ma

电流 36a 10ma

电流 60a 10ma

### 设定准确度

电压 < 36v 0.05% + 25mv

电压 > 36v                    0.05% + 50mv

电流 10a                        0.2% + 60ma

电流 20a                        0.2% + 30ma

电流 36a                        0.2% + 30ma

电流 60a                        0.2% + 30ma

读回值(仪表)解析度

电压                            同设定解析度

电流                            同设定解析度

读回值(仪表)准确度

电压                            同设定准确度

电流                            同设定准确度

读回值温度系数

电压(25 + 5 ° c)              <100ppm/ ° c

反应(上升/下降)时间

电压上升                       <150ms

电压下降                       <150ms

瞬时响应时间

定电压模式 <math><500 \mu s</math>

保护功能

ovp/ocp/ohp v

突发电流保护 v

输出 on/off 控制

v

显示幕

lcd

使用电源

交流 85v ~ 250v, 50/60hz

附件

电源线 x 1, 操作手册 x 1

尺寸及重量

188(宽) x 141(高) x 388(长)mm 6.2公斤