

# 供应水浴油浴旋转蒸发仪SY-5000金叶牌5升

产品名称	供应水浴油浴旋转蒸发仪SY-5000金叶牌5升
公司名称	上海研承仪器有限公司
价格	面议
规格参数	厂家:上海亚荣 名称:旋转蒸发器 报价格:14800
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢C14室
联系电话	021-52272281 13818627821

## 产品详情

旋转蒸发器sy-5000技术参数：

- 1、 温度范围:温度自动控制,数字显示
- 2、 水浴：室温-90度；油浴：室温-180度 3、 水浴精度：±1 ，油浴精度：：±3
- 4、 水浴油浴两用；加热功率：1500w 5、 蒸发瓶转速0-200转/分,功率40w
- 6、 总功率:1.5kw,电压:-220v50hz
- 7、 跷板式电动升降,快速自动升降,0-150毫米
- 8、 8升容量水浴锅可用3000ml-5000ml范围的蒸发瓶。

sy-5000旋转蒸发器特点：

全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防锈，防污染，有效提高安全性能。

sy-5000旋转蒸发器要点介绍：

- 、主机调正角度时：松开或锁紧用旋钮。配备风道式降温装置。
- 、跷板式按键：跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降。
- 、带环螺帽：顺旋自动扣紧旋转瓶，逆旋快速推卸旋转瓶。无级调速用旋钮。
- 、加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管，四氟乙烯管和挡水流圈。密封圈:ptfe真空密封圈。
- 、主机采用不锈钢，防锈铝合金，特种工程塑料，机构紧凑，外观精美，经久耐用，实用性强。

旋转蒸发器sy-5000详细介绍：

sy-5000型水浴锅可以水浴、油浴两用，温度范围为：室温-180。温度高于设定温度加热管自动停止加热。该水浴锅体积小，升温迅速。加热锅采用特氟隆复合锅，清洁方便。蒸汽导轨结合了国外旋转密封系统的优点。特殊设计的蒸汽导管，真空密封系统由ptfe复合材料组成，使用寿命长，密封效果好，经特殊工艺技术处理，增强密封性，防腐蚀性和耐磨性。蒸汽密封管采用一体化设计，可以防止交叉污染的发生，而且拆卸和清洁极其方便。

sy-5000优点：

sy-5000型是我厂研发的综合型油浴、水浴两用旋转蒸发器。整机设计美观大方，合理紧凑，操作简捷方便，控温精准，性能可靠。除了实用和人性化的设计以外，坚固、耐用的性能也是上海亚荣生化仪器厂的产品最重要的特点。作为国内旋转蒸发仪的领先者，完善的产品质量和锐意进取、不断创新的精神市上海亚荣生化仪器厂企业品牌最重要的构成元素。