

诚招厕所槽沟式便池节水器节能产品水箱代理加盟

产品名称	诚招厕所槽沟式便池节水器节能产品水箱代理加盟
公司名称	武汉金洋龙建材商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洋龙 基本投资额:0.5-1万(元) 保证金额:1000(元)
公司地址	武汉市硚口区汉西二路59-61号(华中建材家居采购中心)A5幢12号
联系电话	13720295455 13871260066

产品详情

福建洋龙科技节能有限公司www.ylkjjs.com/www.中国节水.cn

网络实名：洋龙科技

厕所蹲位便池同样适用手控(气动)开启节能装置水箱：上完厕所要冲洗时，只需轻轻按一下墙上方形开启盒(开关盒)，水箱里面的水就可通过排水管沿着墙面冲洗下来。然后自动进水到水箱里面的水位线(安装时已经设定好的)时停止。将水存储在水箱里，等下一位上厕所的人来上厕所后再冲洗便池。从而杜绝长流水现象，解决供水压力过小，冲洗不干净。达到节约用水的目的。本水箱的容积(6l-8l)冲洗力度大。

男(女)厕所沟槽大便池手控(气动)开启节能装置水箱：上完厕所要冲洗时，只需轻轻按一下墙上方形开启盒(开关盒)，水箱里面的水就可通过排水管沿着沟槽冲洗下来。然后自动进水到水箱里面的水位线(安装时已经设定好的)时停止。将水存储在水箱里，等下一位上厕所的人来上厕所后再冲洗便池。从而杜绝长流水现象，达到节约用水的目的。此设备的水箱根据厕所现场的蹲坑数量(及沟槽的长度)来决定水箱的大小型号。最大的水箱可冲洗10-14蹲坑的长度。

男厕所沟槽小便池手控(气动)开启节能装置水箱：上完厕所要冲洗时，只需轻轻按一下墙上方形开启盒(开关盒)，水箱里面的水就可通过排水管沿着墙面冲洗下来。然后自动进水到水箱里面的水位线(安装时已经设定好的)时停止。将水存储在水箱里，等下一位上厕所的人来上厕所后再冲洗便池。从而杜绝长流水

主要工作参数：

--	--	--	--

工作电压	ac-24v	探测方式	热释红外线探测
工作电流	2.5ma	感应距离	5-13米
工作功率	2.5w	传感角度	90-140度
初始化时间	约1分钟	供水口径	g1/2, 3/4, 1, 1-1/2
输出时间	8-150秒	供水压力	0.2mpa-1.6mpa
输出方式	一次及连续触发	外观尺寸	240*80*55

红外线厕所节水器是我公司研制开发的节水产品之一，产品经国家航天部质检所检测为优良产品。该产品是根据人体热量辐射来完成探头工作，自动快速开启电磁阀，向水箱注水，达到节水目的。特别适用于机关、学校、商场等单位的沟槽式水冲厕所，方式为一次触发及连续触发，注水时间可从8秒至150秒自由调节。

普通的沟槽式水冲公厕，都是由一个自动水箱来进行冲洗的。最常见的是虹吸式水箱，它的工作原理是：将自来水不断的注入水箱内，水面不断上升，当水面淹没虹吸管时，产生虹吸现象，水箱开始放水，当水面下降低于虹吸管的进水口时，停止放水，完成了一个循环周期。这样周而复始，形成24小时不间断的冲洗。

例：武汉市第十七高级中学

普通dn15水管放水10分钟为1箱水，1小时为6箱水，如果按每箱水净重25kg计算，如下：

1小时流出水重量为： $6 \times 25\text{kg} = 150\text{kg}$ ；

一天24小时总流量为： $24 \times 150\text{kg} = 3600\text{kg} = 3.6\text{t}$ ；

一年的用水量为： $30 \times 3.6\text{t} \times 12 = 1296\text{t}$ 。

而红外线感应节水器做到人来放水，人走停水，水满即冲，高效节水，平均每小时2箱水，如下：

1小时流出水重量为： $2 \times 25\text{kg} = 50\text{kg}$ ；

每天按12小时计算，（晚上无人则不放水）： $12 \times 50\text{kg} = 600\text{kg} = 0.6\text{t}$ ；

一年的用水量为： $30 \times 0.6\text{t} \times 12 = 216\text{t}$ 。

节水率为 $(1296 - 216) / 1296 = 83.33\%$

安装我公司的“洋龙”节水器，贵单位的用水量节约80%以上！

我公司经营的“洋龙”节水器产品是通过控制进水来完成工作的，不用改变原有的水箱冲水结构，减少投资改造的成本。当有人进入卫生间的感应区域后，水箱开始注水，注水的时间可自由调节，也可以设定人数，当探头感应到进入的人数达到设定值时，水箱里的水注满然后开始自动冲水，这使得厕所在人

走后很卫生。如果长时间没有人进入让人数达不到设定值时，还可以设置强制定时补水，以保证厕所的环境卫生，节水效果非常明显。

安装方法：

- 1、用螺钉将智能红外线感应主机固定在墙上，可沿墙或吸顶安装。
- 2、将电磁阀安装在进水管上，注意进水方向。

再将交流电220v电源接入智能红外线感应主机的接线桩零线和火线，注意区分火线和零线，电磁阀接入探测器的零线和负载接线桩，接通电源后初始化约1分钟，探测器进入工作状态。这时如果有人人在探测器前活动，电磁阀将自动打开向水箱注水，可调制为8秒-150秒自动关闭，自动测光可随意调节任何光线感应或全天候感应。

本产品的品牌是洋龙，基本投资额是0.5-1万（元），保证金额是1000（元），加盟费是1000（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是福建洋龙，预计回报率是120（%），预计回报周期是0.5（年），特许权使用费是1000（元），合同期限是1（年），加盟商总数是100（家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销,代理,特许,合作，发展模式是经销,区域代理,自由代理,区域开发,二级特许,其他