

# 片材级导电塑料PS导电料CMPS-0318

产品名称	片材级导电塑料PS导电料CMPS-0318
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):德诚塑化 牌号:CMPS-0318 用途级别:片材级
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

## 产品详情

### 导电ps料 ( cmps-0318 )

产品说明：

本产品采用超导电炭黑、聚苯乙烯、增韧树脂以及加工助剂精制而成，外观为黑色颗粒状，产品机械力学性能优异，不掉粉，无晶点，具有久而稳定的导电性能，适用于制备导电ps注塑、挤出以及片材制品，广泛应用于电子产品及其包装。

主要性能参数：

项目	美国astm	国标	测试条件	单位	cmeps-0318
电阻值	--	gb/t15662-95	--		104
拉伸强度	d638	gb/t1040-92	50 mm/min	mpa	22.3
弯曲强度	d790	gb/t9341-2000	20 mm/min	38.77	
弯曲模量	1486				
缺口冲击强度	d256	gb/t1843-1996	尺寸： 80 × 10 × 4mm， 缺口深度:2 mm	kj/m2	9.81
熔指	gb3682-2000	200 /5kg	g/10min	1.02	
水份	--	%	1.5		

注：以上数据为实验典型值，真实可靠。本数据仅供参考，不作为正式质保承诺。

使用方法：

可直接使用。建议注塑或挤出温度为180-190（实际温度可视具体工艺而作适当调整）。

注：如产品已受潮，请干燥后再使用，否则会影响制品外观与性能。

存贮方法：

本产品易吸潮，贮存时用胶袋密封，置于阴凉干燥处，特别要注意防潮。

本产品的厂家(产地)是德诚塑化，牌号是CMPS-0318，用途级别是片材级