

硅橡胶复铝箔玻纤布，涂层玻纤布，硅胶布，防水防火布

产品名称	硅橡胶复铝箔玻纤布，涂层玻纤布，硅胶布，防水防火布
公司名称	江阴市威腾铝箔合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	类型:隔热保温涂料 品牌:WT 干燥时间 :1 (h)
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市人民东路388号 紫金门花苑 56座1903室
联系电话	86 0510 82402105/82416598 15995215200

产品详情

江阴市威腾铝箔合成材料有限公司

一、玻纤硅胶布的简介：玻纤硅胶布是用玻璃纤维基布，涂覆以硅橡胶制成。玻纤硅胶布从涂覆面分，玻纤硅胶布有两种：单面玻纤硅胶布，双面玻纤硅胶布；玻纤硅胶布应用特性上单面和双面玻纤硅胶布基本类似，单面玻纤硅胶布主要用于一些特殊环境下不需要双面硅胶的情况以节省相关成本，比如做鞋材，包复时只需要单面耐化学腐蚀的（如桑拿房）。从硅胶类型分，玻纤硅胶布有室温固化玻纤硅胶布和高温固化玻纤硅胶布两种。玻纤硅胶布区别：耐温范围不一样，固化强度不一样，燃烧后表现不一样（高温固化的无烟，无味，迅速熄灭，灰烬发白）使用寿命也不一样。

二、玻纤硅胶布的应用特点：

- 1、玻纤硅胶布用于低温-70 到高温300 之间。
- 2、玻纤硅胶布耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，使用寿命长，寿命可达10年
- 3、玻纤硅胶布具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kvmm。
- 4、玻纤硅胶布柔韧性好，表面摩擦力大，弹性好。
- 5、玻纤硅胶布耐化学腐蚀。

三、玻纤硅胶布的应用范围：

- 1、电气绝缘：玻纤硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2、非金属补偿器：玻纤硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，玻纤硅胶

布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。

3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储罐的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。

4、耐温方面：作为防火毯，防火帘，耐温阻燃材料。

5、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

6、作为耐温，防腐用的输送带等等

标准din410防火等级：b级-阻燃执行标准: gb8624-2006，德国2 b级。

图片参考：

江阴市威腾铝箔合成材料有限公司

联系电话：0510-82402105 /82416598

本产品的类型是隔热保温涂料，品牌是WT，干燥时间 是1（h），耐水性是100，保质期是24（个月），颜色是白色