

凉凉胶隔热漆

产品名称	凉凉胶隔热漆
公司名称	天津市朝晖化工有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	类型:隔热保温涂料 品牌:永富 干燥时间 :24 (h)
公司地址	北辰区小淀镇工业区
联系电话	022-26728038 13821364300

产品详情

(一)、产品特性：

凉凉隔热漆适用于在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、贮油罐，各类化工原料罐等使用。可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的其他成份。如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，以达到隔热效果，使物体表面和内部有明显的温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

(二)、产品组成、质量指标：

由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加剂（不含铅等重金属元素）组成。

质量指标

项目		指标
漆膜外观		以白色为主，涂层平整光亮
干燥时间h 25	表干	3
	实干	24
理论用量g/m ²		135
湿膜厚度（um）		100
干膜厚度（um）		30
涂层道数（道）（建议）		3~5
贮存期 月 （常温）		8

（三）、产品应用范围：

（1）涂装在金属罐、槽设备外层，如油车、油罐、液化汽油罐。化工原料罐、化工管道设备、冷藏车等漆隔热降温作用。

（2）涂装在混凝土等建筑物外层，如住宅、厂房、冷库、现代养殖场、岗亭等隔热降温作用。

（3）涂装在木材制品的构件上，起到隔热降温的作用。

（四）、使用配套方案：

凉凉隔热漆按底漆、中间漆、面漆进行配套。

品种	道数	干膜厚度	理论用量
底漆	2	70um	300g/m ²

中间漆	1	35um	150g/m ²
面漆	3	90um	

(1) 代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。

(2) 具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。

(3) 涂在表面层，起隔热、防腐、反射、能代替喷淋、有高性能的防腐作用。

(五)、施工工艺：

(1)、钢铁构件及金属表面进行处理无锈、油、灰尘等及可涂刷。

(2)、可采用刷涂、喷涂、滚涂方法。

(3)、再旧设备采用，需去起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨，完好的旧漆皮可保留，进行涂刷。

(4)、对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带修涂料或88-1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，再进行涂刷。

(5)、涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，在途中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可。

(6)、施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处。