

微波感应日光灯电源微波感应日光灯驱动雷达感应电源双亮感应驱动

产品名称	微波感应日光灯电源微波感应日光灯驱动雷达感应电源双亮感应驱动
公司名称	中山市嘉谷电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:好美 型号:AM-RA-90FK
公司地址	中山市阜沙镇阜港西路
联系电话	86-76022825858 15521595808

产品详情

亮与灭微波感应led日光灯电源 微波感应灯管电源

一，亮与灭微波感应led日光灯电源规格参数表：

二，亮与灭微波感应led日光灯电源细节图：

三，亮与灭微波感应led日光灯电源特点与应用：

【特点】

1：利用多普勒雷达效应原理，自主研发专用雷达发射接收电路，智能检测周围物体移动状态，自动调整工作状态；2：平时不亮，感应后全亮18w，可根据客户要求出厂时调整；3：有移动物体进入时，自动感应满负荷工作，10-18w(0.6或1.2米灯具)；4：满载工作时间：2秒-60秒可根据客户要求出厂时调整；5：感应灵敏度：1-9米;6：日平均功耗：4.8瓦；（按工作8小时，静止16小时计，满负荷10w）；

【应用范围】

1：适用于地下停车场，商场，楼梯等长照明场所。；

2：主要用于椭圆形铝管结构的t8led日光灯，其他结构的要单独设计灯头，以确保人体感应板不受到温度和光的干扰；

3：使用灯珠个数为192/240/288等f5草帽灯/3528灯/3014灯或5050灯适合灯珠；

4：使用光源规格：白光 $v_f=3.0-3.4v$ 、 $i_f=20ma$ ；或 $i_f=30ma$;

5：输出配置方案：为单组输出，6并或8并或12并，其他连接方式，可根据客户要求调整。

6：按客户要求进行调整的应用，需经客户的严格认证，本公司才可以批量生产。

四，亮与灭的微博感应led日光灯电源购买需知：

雷达感应led日光灯资料由:中山好美电子（嘉谷电器）科技照明有限公司 <http://www.ganyingled.cn>整理提供

本产品的加工定制是是，品牌是好美，型号是AM-RA-90FK，输出电流是0.1-03（A），输入电压是90-265（V），输出电压是42-84（V），输出功率是18（W），频率范围是5.8（HZ）