

科莱恩Ceridust Licowax PE 520

产品名称	科莱恩Ceridust Licowax PE 520
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:pe520 品牌:科莱恩 外观:白色
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

pe520具有高度抗氧化性能，完全没有鱼眼现象，并且具有洁白的外观，因此在市场上广泛应用并有较高的占有率。

主要用途：用于聚烯烃着色的颜料母粒。 polyolefin wax pe520聚乙烯蜡

licowax pe 520是齐格勒催化剂低压合成的带支链的低密度聚乙烯蜡，平均分子量约为2300。因为licowax pe520具有良好的抗氧化性和洁白的外观，而且没有鱼眼，因此对于聚烯烃，它是理想的色母粒和功能母粒的载体，对于极性塑料，科作为高效外部润滑剂。

在塑料工业中，licowax pe 520最重要的应用是制造色母粒和功能母粒，并且用量还在不断地增长，尤其是在聚烯烃的母粒中可以作为单独的载体或者是以一定比例作为分散剂并降低母粒的粘度。licowax pe 520具有高度抗氧化性能，完全没有鱼眼现象，并且具有洁白的外观，因此在市场上广泛应用并有较高的占有率。

licowax pe 520完全适用于聚烯烃着色的颜料母粒。作为聚乙烯蜡，它与高密度和低密度聚乙烯，还有部分聚丙烯相容。含有licowax pe 520的颜料母粒对聚乙烯的机械性能完全没有影响。

对于其他类型的聚乙烯蜡，licowax pe 520具有良好的热稳定性，在实际应用中，它可以提高颜料的坚牢性，而且熔融时没有气味。

一.技术参数：

特性	单位	数值	测试方式
滴点		117-122	astm d127
酸值	mg koh/g	0	astm d1386
皂化值	mg koh/g	0	astm d1387
密度 (20)	g/cm ³	0.92-0.94	astm d1505

粘度 (140) mpa.s	-650	din 53 018
颜色	白色	visual
分子结构	支链型	
物理形态	颗粒或细粒状或粉末	

本产品的型号是pe520，品牌是科莱恩，外观是白色，CAS是9002-88-4