

板框发酵液过滤器 板框式发酵液过滤器 发酵液专用板框过滤器

产品名称	板框发酵液过滤器 板框式发酵液过滤器 发酵液专用板框过滤器
公司名称	温州新派机械有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 适用对象:药液
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 56886566 13857720149

产品详情

1. 应用

用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广。应用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业。

2. 工作原理及结构特点

悬浮液用料泵送入滤机每个密闭的滤室，在压力作用下，滤液透过滤层及滤布、经滤布出液口排出，滤渣则留在滤框内形成滤饼，从而达到固液分离的目的。

3. 产品特点

(1) 本机均采用优质不锈钢材料制造，耐腐蚀经久耐用。

(2) 本机滤板由于采用了螺纹状结构，可根据被滤液的不同生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求更换不同滤材(直接选用微孔滤膜可不经过微孔滤膜器即能达到无菌过滤目的)。用户也可根据生产流量大小，相应减少或增加滤框滤板，使之适用生产需要。

(3) 本机所有密封部位全部安装了密封圈(乳白色硅橡胶密封圈、无毒耐高温)，无渗漏、密封性能好。

(4) 本机工作时为加压密闭过滤，液料无损耗。液体澄清度好，除菌灵(选用中速滤纸和微孔滤膜除菌效果尤佳)。

(5) 本机还可根据用户需要，特制设有自动回流道，在泵停止转动后，打开回流阀(兼有放气功能)所有沉积料自动回流排出。在过滤高粘度料液时，能使液体畅通无阻，可使各种杂质自动回流排出。同时用清水从回流道反冲滤材作临时清洗及为方便。

(6) 本机泵及输入管部位由三折式卡环连接，坚固密封，拆卸清洗方便。

4. 技术参数

型号规格	层数	过滤面积(m ²)	滤材尺寸(mm)	滤膜孔径(um)	过滤压力(mpa)	水流量(t/h)	电机功率(kw)	外型尺寸
ft-100	10	0.078	100	0.1~50	0.15	0.8	0.55	600 × 300
ft-150	10	0.170	150	0.1~50	0.15	1.5	0.75	650 × 380
ft-200	10	0.314	200	0.1~50	0.15	2.0	1.1	650 × 400
ft-300	10	0.700	300	0.1~50	0.15	4.0	1.1	700 × 500
ft-400	10	1.250	400	0.1~50	0.15	6.0	1.1	900 × 600
ft-400	16	2.000	400	0.1~50	0.15	9.0	1.5	1000 × 600
ft-400	20	2.500	400	0.1~50	0.2	10.0	1.5	1100 × 600
ft-400	32	4.000	400	0.1~50	0.3	13.0	2.2	1320 × 600
ft-500	12	2.000	500	0.1~50	0.3	8	1.5	1100 × 700
ft-500	16	3.000	500	0.1~50	0.3	13	2.2	1350 × 700
ft-500	22	4.000	500	0.1~50	0.3	16	2.2	1350 × 600
ft-500	26	5.000	500	0.1~50	0.3	20	3.0	1350 × 700

注：需大流量板框过滤器可定制生产，加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。

5. 售后服务：

秉承质量至上，服务至上的宗旨，始终坚持“创新品质服务”的经营理念下，以满足顾客的需求为我们的最终目标，为此我们特向您做出如下承诺：

- 1.产品质量保证期：我厂生产的系列产品质量保证期为设备交付并开始正常运行之日起12个月。
- 2.向贵方提供的过滤设备产品，材料全新，质量优良。是经最终检验合格的产品。
- 3.我公司保证所交付的技术资料齐备、正确、清晰，完全能满足安装，并达到甲方技术要求。
- 4.在定货合同鉴定生效后，合同的标的物即可按合同规定时间运送至对方指定地点，并负责技术支持
- 5.向您提供12个月的产品免费维修、更换服务（不含易耗件），并给予您终身的技术支持。对于产品的易耗部件（滤芯、滤膜、滤袋等）我公司保证长期以成本价提供

6. 联系方式

温州新派机械有限公司

联系地址：浙江省温州市龙湾区高新技术产业园区

手机号码：13857720149

电话号码：0577-5688 6566

传真号码：0577-5688 6577

腾讯qq：1171944872

邮件：wzxinpai@126.com

网站：www.wzxinpai.com

本产品的原理是加压过滤，用途是固液分离，适用对象是药液，样式是板框式，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是生物膜，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，过滤精度是0.22（um），工作压力是0.3（MPa），工作温度是100（ ），有效过滤面积是0.7，适用粘度是150（pas），外形尺寸是0.4×0.4×0.8（m），设备重量是80（Kg），产品类型是全新，产品名称是板框过滤器/板框过滤机