

AVR电子式稳压器 SVC稳压器 家用稳压器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | AVR电子式稳压器 SVC稳压器 家用稳压器 |
| 公司名称 | 温州竞赛国际贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比:150-260 电源相数:单相 额定功率:1 |
| 公司地址 | 温州市乐清柳市镇方斗岩工业区 |
| 联系电话 | 86-057757151155-8015 18257771210 |

产品详情

出口稳压器svr-1000va系列电子式全自动稳压器采用集成电路，全自动控制，带延时和过压保护功能，具有稳压范围宽，响应速度快，动作灵敏，性能稳定，使用方便等特点。它们适用于家庭、学校、企业、宾馆和会议厅等需要一个稳定电压的场所。它们可以使照明灯，电视，空调，冰箱，电脑和复印机等正常条件下长时间工作

svr automatic voltage regulator

feature

this series automatic voltage regulator is a kind of relay control stabilizer,it owns the wide input voltage range,compact size,light in weight,delay output,little wave distortion and reliable,strict design and accurate assemble this kind of stabilizer can add voltage regulating function also.in one word,this type stabilizer is very popular in overseas for the competitive and stable performance.

| product | requirements | model 1 | model 2 | model 3 | model 4 | model 5 | model 6 |
|------------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| power(va) | | avr-500va | avr-1000va | avr-1500va | avr-2000va | avr-3000va | avr-5000va |
| input | phase | single phase | | | | | |
| | voltage | ac150v-250v(130-270v)(100-260v)(100-290v)option/ac82v-137v | | | | | |
| | frequency(inv erter mode) | 50hz/60hz | | | | | |
| output | voltage | ac220v+/-7%,110v+/-10% | | | | | |
| | capacity | avr-500va | avr-1000va | avr-1500va | avr-2000va | avr-3000va | avr-5000va |
| | frequency(inv erter mode) | 50hz/60hz | | | | | |
| | power factor | 0.8 | | | | | |
| protection | spike&surge | yes | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | suppression | | | | | | |
| | over volt | yes | | | | | |
| | over load/short circuit | yes | | | | | |
| | shipping wt. | 13 | 18 | 22 | 26 | 20 | 40 |
| | qty in each carton | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | dimensions(m) | 370 × 260 × 320 | 320 × 300 × 420 | 320 × 300 × 420 | 320 × 300 × 420 | 430 × 290 × 360 | 430 × 290 × 360 |
| efficiency | ac-ac | 0.8 | | | | | |
| environmental | noise level | 50db | | | | | |
| | temperature | -5-60 degree c | | | | | |
| | humidity | 20% to 90% | | | | | |

技术指标：

| | |
|--------|-----------------|
| 输入电压 | 单相160v-260v |
| 输出电压 | 单相220v与110v |
| 稳压精度 | 110v ± 8% |
| 频率 | 50hz/60hz |
| 调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
| 效率 | >90% |
| 延时保护 | 长延时3-5分、短延时3秒 |
| 过压保护 | 250v ± 2v |
| 环境温度 | -10 --+40 |
| 相对湿度 | <95% |
| 温升 | <60 |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 负载功率因素 | 0.8 |
| 抗电强度 | 1500v/min |
| 绝缘电阻 | >5m |

本产品的电压比是150-260，电源相数是单相，额定功率是1，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是竞克赛，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是100%，型号是SVR-1000VA，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压