

稳压器全自动20000W 家用 20KW大功率电脑空调稳压电源220V单相

产品名称	稳压器全自动20000W 家用 20KW大功率电脑空调稳压电源220V单相
公司名称	浙江三团电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 额定功率:20KW
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 薛宅工业区
联系电话	86 577 61760807 13868752200

产品详情

联系电话：13868752200/0577-56848069

qq: 2858382032

1、产品概述

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器，接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。

本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列产品品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失

真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，设有短延时、过压等保护功能，根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。产品可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源，确保您的用电设备正常运行。

svc(tns)系列三相高精度全自动交流稳压器是svc系列单相产品性能的组合，输入相制为三相四线制，在额定电容量范围内，可同时供电源电压为单相220v或三相380v用电设备使用，并设有过压保护。

使用场合：主要用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等。

2、产品性能

输入电压	单相160v-250v,70v-130v 三相：277v-430v
输出电压	单相220v与110v(0.5kva-3kva) 单相220v (5kva-60kva) 三相线电压380v 相电压220v
稳压精度	相电压220v \pm 3% 110v \pm 6%
工作频率	50/60hz
过压保护	246v \pm 4v
调整时间	< 1秒 (输入电压变化10%时)
效率	90%
环境温度	-10 - + 40
温升	< 60
波形失真	无附加波形失真
负载功率因素	0.8
电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m 三相 > 2m 符合大部分国际标准

3、型号规格

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (长 × 宽 × 高) cm	包装尺寸 (长 × 宽 × 高) cm	台装
单相 (台式)	svc-0.5	19 × 18 × 13	25 × 44 × 35	4
	svc-1	22 × 21 × 16	28 × 50 × 40	4
	svc-1.5	22 × 21 × 16	28 × 50 × 40	4
	svc-2	27 × 24 × 20	34 × 30 × 50	2
	svc-3	30 × 22 × 25	62 × 38 × 35	2
	svc-5	47 × 24 × 19	54 × 32 × 27	1
	svc-8	58 × 27 × 24	69 × 40 × 37	1
	svc-10	58 × 27 × 24	69 × 40 × 37	1
	svc-5	30 × 24 × 43	40 × 37 × 56	1

单相 (立式)	svc-8	30 × 25 × 45	40 × 37 × 56	1
	svc-10	30 × 25 × 45	44 × 72 × 65	1
	svc-15	41 × 33 × 65	52 × 45 × 76	1
	svc-20	41 × 33 × 65	52 × 45 × 76	1
	svc-30	53 × 43 × 102	66 × 56 × 102	1
	svc-45	53 × 43 × 102	66 × 56 × 102	1
	svc-60	79 × 43 × 136	90 × 65 × 140	1
三相	svc-1.5	40 × 36 × 17	52 × 48 × 28	1
	svc-3	42 × 38 × 19	54 × 50 × 31	1
	svc-4.5	42 × 38 × 19	54 × 50 × 31	1
	svc-6	37 × 28 × 68	48 × 40 × 78	1
	svc-9	35 × 33 × 78	48 × 45 × 90	1
	svc-15	43 × 38 × 73	55 × 51 × 90	1
	svc-20	43 × 51 × 91	64 × 55 × 106	1
	svc-30	43 × 51 × 91	64 × 55 × 106	1
	svc-45	65 × 43 × 95	78 × 55 × 110	1
	svc-60	65 × 43 × 95	78 × 55 × 110	1

4、安装事项

请检查稳压器的电源电压和输入电压范围

请注意输入与电源,输出与负载设备间的电缆连接

仪器设备与稳压器的输出电压要统一

请将输入电压选择开关调至与电源一致的电压档

不要在过载情况下使用稳压器请使用良好的连接电缆

如果保险丝损坏,请检查你的稳压器及负载设备

要用同一定额的保险丝,不要使用非额定的保险丝或电线

安装在干燥,无腐蚀气体和水的地方

5、选型提示

本系列产品只能室内使用,请按照正常使用条件使用

本系列三相稳压器输入为三相四线制接线,在缺零的情况下不能正常使用,否则会导致稳压器损坏

为保证稳压器正常输出电压,电流,减少线路功率损耗,请合理选择输入,输出导线截面积

6.产品实物图

浙江三团电器有限公司,成立于二十一世纪初,位于素有“中国电器之都”美誉的乐

清市柳市镇。公司以市场开拓和技术开发为先导，专业生产仪表风机、轴流风机、防爆风机、消防排烟风机、离心风机、屋顶风机和混流风机等各类型风机的现代化企业。并先后荣获“iso9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家通风机设备制造标准运行。多年来，我们培养了一支制造风机的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业。亦适用于地下商场、仓库、民用高层建筑的冷却、通风、换气、消防排烟之中：在使过程中深受国内外用户的好评。公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热情欢迎各界人士光临惠顾。浙江三团电器有限公司是风机、稳压器、变压器、调压器、声光报警器、拉绳开关、风机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浙江三团电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

浙江三团电器有限公司,成立于二十一世纪初，位于素有“中国电器之都”美誉的乐清市柳市镇。公司以市场开拓和技术开发为先导，专业生产仪表风机、轴流风机、防爆风机、消防排烟风机、离心风机、屋顶风机和混流风机等各类型风机的现代化企业。并先后荣获“iso9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家通风机设备制造标准运行。多年来，我们培养了一支制造风机的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业。亦适用于地下商场、仓库、民用高层建筑的冷却、通风、换气、消防排烟之中：在使过程中深受国内外用户的好评。公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热情欢迎各界人士光临惠顾。浙江三团电器有限公司是矿用防爆风机等产品专业生产加工的私营股份有限公司，公司总部设在浙江温州乐清柳市,拥有完整、科学的质量管理体系。浙江三团电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈。浙江三团电器有限公司是风机、稳压器、变压器、调压器、声光报警器、拉绳开关、风机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浙江三团电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。服务热线：400-660-7188 手机在线：13868752200

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是20KW，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是ST，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是100，型号是TND/SVC，是否提供加工定制是是，应用范围是稳压/恒压