

# XZ43X-16C型全通径双关双断阀\_将军阀

产品名称	XZ43X-16C型全通径双关双断阀_将军阀
公司名称	永嘉县环一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:XZ43X-16C 品牌:HY
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村
联系电话	86 0577 21827887 13588905295

## 产品详情

### 双关双断阀简介:

xz43x-16c双关双断阀是通过两个切断阀和一个在其中的泄放阀达到完全隔断两端管线目的的方法,关闭两主要阀门关闭开启泄放阀可提高被系统的安全性.如果第一个阀门([www.hyfamen.com](http://www.hyfamen.com))泄漏,漏离的介质可由开启的泄放阀导出.本产品适用于:航空煤油、原油、轻质油、天然气、液化气、管道煤气、化工介质等管道上,作为截断介质的理想装置。

### 产品特点及性能:

- 1.在产品开起过程中,阀体密封面与滑片密封面完全脱离没有任何接触,因此,密封面无摩擦、磨损、阀门的使用寿命长,开关力矩小.
- 2.阀体及旋塞为全通径,介质在通过阀门时阻力小流量大,并且可通球对管道进行清洗,克服了缩径阀门的缺点.
- 3.在维修时,不需将阀门从管线上拆下,只需将阀门底盖拆开,调换一对滑片即可,维修十分方便.
- 4.阀体内腔镀有硬铬,密封区域坚硬光滑.
- 5.滑片上的弹性密封采用氟橡胶,并且模压成型在滑片表面沟槽中。具有防火功能的金属对金属的密封作为弹性密封的背衬.
- 6.具有自动泄放装置(备选),在阀门完全关闭后,防止阀腔异常升压并检验阀门的效果.
- 7.开关指示器与开关位置同步,可以准确显示阀门的开关状态。

### 双关双断阀开关工作原理:

1. 阀门关闭时,先旋转手轮,将旋塞及密封滑片旋转90°,然后旋转向下移动,随着旋塞的运动推动滑片向阀体内腔内封面直至弹性密封圈被均匀地压到阀孔上下端,形成密封.

2. 阀门开启,先旋转手轮提升旋塞,将密封滑片从阀体两边密封拉回.当滑片完全收回脱离阀体密封面后,继续转动手轮,使旋塞及密封滑片旋转90°,阀门处于开启位置.

本产品的加工定制是否,型号是XZ43X-16C,品牌是HY,材质是碳钢,连接形式是法兰,公称通径是DN50-300(mm),压力环境是低压,工作温度是常温,标准是国标,流动方向是单向,驱动方式是手动,零部件及配件是手轮,用途是截止,类型(通道位置)是二通式,适用介质是油品,双关双断阀是软密封,双关双断旋塞阀是碳钢