

B1SL型simrit产骨架油封

产品名称	B1SL型simrit产骨架油封
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simrit 型号:B1SL型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

产品详情

型号: b1sl 1. 特点 外圆：金属骨架 弹簧加压密封唇 防尘副唇 2. 材料 硬度为72邵尔a的丁腈橡胶 金属骨架:din1624低碳钢 弹簧:din17223弹簧钢 3. 操作条件 介质: 矿物油,合成油,润滑脂：-40 ~ +100 ,短期可达+120 :至0.05mpa(0.5bar)最大的允许值

4. 优点

广泛用于工业的各个领域

金属外圆使密封圈在腔膛中的安装特别牢固和精确,但外圆对低粘度介质和气体介质的密封作用有限。

防尘副唇可防止轻~中度的灰尘和污物入侵(仅b1usl,b1sl型)

安装使用时建议在外圆涂敷不干型密封胶。

5. 腔体和机加工标准

轴: 公差: iso h 11 同心度: it 8 粗糙度 $r_a = 0,2 - 0,8 \mu m$ $r_z = 1,0 - 5,0$

μm $r_{max} = < 6,3 \mu m$ 粗糙度: 45-60 hrc 光洁度:

无向状态,最好用横向进给精磨 腔体: 公差: iso h 8 粗糙度: $r_z = 6,3 - 16 \mu m$

6. 安装 细心装配以满足din3760标准要求, 保证密封圈功能正常的先决条件

轴径 $\varnothing d_1$ 的尺寸范围 b1u:5mm ~ 260mm b1usl:1mm ~ 290mm b1:7mm ~ 500mm b1usl:12mm ~ 170mm

