

双面绒剖缝机 剖缝机 缝前设备

产品名称	双面绒剖缝机 剖缝机 缝前设备
公司名称	上海誉芳服装机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:剖缝机 用途:缝前设备
公司地址	浦东新区惠南镇城西路200号9楼12室
联系电话	13311632761 13386094233

产品详情

dh-cm01双面剖缝机的用途

主要用于双面绒面料、双面尼面料的剖缝、劈缝用。是一种将二层合在一起的面料剖切开，切开后的面料宽窄一致、深度一样、整体美观。

本机采用节能电机bldc作为驱动，由单片机进行控制，电磁噪音小，振动小，因无碳刷，寿命长，无需维护，且由于采用速度闭环控制，达到恒速恒转矩。采用软启动，因此，无直流电机的启动冲击大电流，对电网及周围其他用电设备干扰小。由于调速可由面板旋转直接调节，且有四位数码管直观显示，一目了然，操作简便。对面料无任何要求：厚料、中厚料、薄料都可以剖。且可根据面料的丝流方向剖缝，等同于正、反方向都可以剖缝。

dh-cm01双面绒剖缝机的bldc马达调速器，是通过弱电驱动的电位器给定单片机不同的点位值，实现无极调速，同时在数码管上直观显示此时的速度值（转/分），克服了凭感觉操作，保证了每次剖缝相同的面料时，可以直接调至最佳速度，或操作人员根据自身条件的不同随意调节到合适的速度。

二、主要技术参数

型号：dh-cm01

剖缝速度：0-4500rpm

剖缝深度：0-50mm

剖缝面料范围：厚料、中厚料、薄料

输入功率：150w

输入电压：单相160-280vac 50hz

机器尺寸（长*宽*高）：32*25*29mm

机头净重：15kg

本产品的加工定制是是，种类是剖缝机，用途是缝前设备，自动化程度是半自动，适用厚度范围是厚料机，品牌是德徽，型号是CM01，适用场所是工厂用，作用对象是织物，驱动形式是电动，产品类型是全新，整机重量是20（Kg），产品别名是双面绒剖缝机