

# 货真价实优质国标SF15W40汽机油车辆用润滑油

产品名称	货真价实优质国标SF15W40汽机油车辆用润滑油
公司名称	济南陆乔工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舜桥 API级别:SF 粘度等级:15W-40
公司地址	济南市历城区工业北路幸福柳广场北临
联系电话	15562688220 18653418886

## 产品详情

应用范围：本产品广泛应用于经济型轿车及微型面包车、摩托车等。

api级别：sf sae黏度：10w-30、15w-40、20w-50

包装规格：3.5l、4l、170kg

### 详细信息

[产品性能]本产品采用优质石蜡基基础油加入多种功能添加剂调制而成。经台架试验及行车试验表明，该产品具有良好的清净分散性、抗氧抗腐性，产品执行中国石油q/sy rh2002-2003标准，质量水平符合美国石油学会api sf规格要求。

[性能特点]良好的氧化安定性能有效抑制油品的高温变稠；良好的清净分散性能有效抑制高低速交叉行驶过程中生成的黑色油泥；良好的润滑性能有效降低汽缸与活塞、凸轮与挺杆、轴与轴瓦之间的腐蚀与磨损，延长发动机寿命。

[应用范围]本产品广泛应用于经济型轿车及微型面包车、摩托车等。

[产品型号]可供应10w-30、15w-40、20w-50三个牌号。

[主要产品sf 15w-40典型数据]

项目	质量指标	典型数据	试验方法
运动黏度（100℃），mm <sup>2</sup> /s	12.5~ 16.3	14.95	gb/t265
低温动力黏度，mpa·s	3500（-15℃）	3220	gb/t6538

边界泵送温度，不高于	-20	通过	gb/t 9171
高温高切黏度，mpa·s (150, 106s-1) 不低于	3.7	4.33	sh-t0618
闪点(开口)，不低于	210	241	gb/t3536
倾点，不高于	-21	-26	gb/t3535
蒸发损失a，%(质量分数)	18	9.3	sh/t 0731
noack (250) 不大于			
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性),ml/ml	10/050/010/0	0/010/00/0	gb/t12579
24 不大于93.5 不大于后24 不大于			
机械杂质，%(m/m) 不大于	0.01	0.006	gb/t511
水分，%(m/m) 不大于	痕迹	痕迹	gb/t260

本产品的品牌是舜桥，API级别是SF，粘度等级是15W-40，适用类型是轿车，SAE等级是其它，机械杂质是无，水分是痕迹，质量等级是SF，产品规格是3.5升×6瓶