

B1型simrit产骨架油封

产品名称	B1型simrit产骨架油封
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simrit 型号:B1型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

产品详情

型号: b1

1. 特点 外圆：金属骨架 弹簧加压密封唇 2. 材料 硬度为72邵尔a的丁腈橡胶
金属骨架:din1624低碳钢 弹簧:din17223弹簧钢 3.操作条件

介质: 矿物油,合成油,润滑脂 : -40 ~ +100 ,短期可达+120 :
至0.05mpa(0.5bar)最大的允许值与其它操作条件有关

4.优点

广泛用于工业的各个领域

金属外圆使密封圈在腔膛中的安装特别牢固和精确,但外圆对低粘度介质和气体介质的密封作用有限。

安装使用时建议在外圆涂敷不干型密封胶。 5. 腔体和机加工标准 轴: 公差: iso h 11 同心度: it

8 粗糙度 $ra = 0,2 - 0,8 \mu m$ $rz = 1,0 - 5,0 \mu m$ $r_{max} = < 6,3$

μm 硬度: 45-60 hrc 光洁度: 无向状态,最好用横向进给精磨 腔体: 公差: iso h8

粗糙度: $rz = 6,3 - 16 \mu m$

6. 安装 细心装配以满足din3760标准要求 , 保证密封圈功能正常的先决条件

轴径 $\phi d1$ 的尺寸范围 b1u:5mm ~ 260mm b1usl:1mm ~ 290mm b1:7mm ~ 500mm b1usl:12mm ~ 170mm

