

# B2SL 型simrit产骨架油封

产品名称	B2SL 型simrit产骨架油封
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simrit 型号:B2SL 型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

## 产品详情

型号: b2sl

1. 特点 外圆：金属骨架 金属插件 弹簧加压密封唇 防尘副唇。 2. 材料

硬度为72邵尔a的丁腈橡胶 金属外圆和金属插件:din1624低碳钢 弹簧:din17223弹簧钢 3. 操作条件

介质: 矿物油,合成油,润滑脂 t: -40 ~ +100 ,短期可达+120 p: 至0.02mpa(0.2bar)最大的

4. 优点

广泛用于工业的各个领域

金属外圆使密封圈在腔膛中的安装特别牢固和精确,但外圆对低粘度介质和气体介质的密封作用有限。

防尘副唇可防止轻~中度的灰尘和污物入侵。 安装使用时建议在外圆涂敷不干型密封胶。 5.

腔体和机加工标准

轴: 公差: iso h 11 同心度: it 8 粗糙度  $ra = 0,2 - 0,8 \mu m$   $rz = 1,0 - 5,0 \mu m$   $r_{max} = < 6,3 \mu m$  硬度: 45-60 hrc 腔体: 公差: iso h 8 粗糙度:  $r_z = 6,3 - 16 \mu m$

6. 安装

细心装配以满足din3760标准要求，保证密封圈功能正常的先决条件

轴径  $\phi d_1$  的尺寸范围 b2fud:15mm ~ 190mm b2fudsl:45mm ~ 125mm